

# Pikakiinnike

Viimeistellyn lopputuloksen saat käyttämällä Maler-kiinnikkeitä

## Yleistä

- Maler-pikakiinnikeellä voit asentaa listat, joissa on pikakiinnikeura
- Kiinnike taivuttaa sisä- ja ulkokulmiin
- Voit käyttää pikakiinnitteisten jalkalistojen asennuksessa apuna asennuslevyä.
- Asennuslevyn avulla ruuvataan pikakiinnike seinään ja lista painetaan kiinnikkeen päälle. Kiinnitys käy nopeasti, listan pinta säilyy täysin ehjänä asennusjäljiltä ja lattia säästyy kolhuilta.
- Voit luonnollisesti kiinnittää listat myös perinteisesti listanauloilla tai ruuveilla.
- Katso myös jalkalistojen yleisasennusohje

## Asennusohje

1. Kiinnikkeet asennetaan noin 50 cm välein. Jos seinässä on kaarevuutta, merkitse linjaaria tai vesivaakaa käyttäen myös seinän syvimpiin kohtiin kiinnikkeiden paikat.
2. Ota huomioon listojen yksityiskohdat ja huoneen kulmat siten, että jokaisessa liitoskohdassa on kiinnike. Myös jatko-, jiiri- ja pätepalat kiinnitetään pikakiinnikkeillä.
3. Sahaa yhden seinän/huoneen listat tarvitsemiisi mittoihin. Huomioi myös jatko-, jiiri- ja pätepalojen vaatimat tilat (asennusohjeet ovat näiden tuotteiden pakkauksissa).
4. Asennuslevyä käytetään sellaisenaan 42 mm ja sitä matalampien listojen asennuksessa. Yli 42 mm korkeilla listoilla käytetään lisäksi korokekappaletta.
5. Paina kiinnike asennuslevyn siihen päähän, jossa urat ovat. Kiinnike asettuu paikoilleen niin, että kiinnikkeen reiät tulevat aukkojen kohdalle.
6. Kiinnitä pikakiinnikkeet seinään merkitsemiisi kohtiin. Käytä levyseiniin Maler-listaruuveja ja kiviseiniin Maler-naulatulppia.
7. Poista asennuslevy ja aseta siihen seuraava kiinnike.
8. Paina ylhäältä alaspäin lista kiinnikkeeseen.