

Ullakkoportaat: LUX, LUX PROFFS, LEX ja ISO Seinä-/kattoluukut: LUX ja SAN Lektar Oy



Lektar Oy maahantuo ruotsalaisia MidMaden valmistamia ISO 9001 -laatu-
luokituksen mukaisia ullakkoportaita.
Luukut ovat helposti asennettavia ja tu-
kevarakenteisia.
Valikoimiin kuuluvat eristetyt ullakko-
portaat sekä eristetyt seinä- ja kattoluu-
kut. LEX 60 ja SAN 60 ovat EI30-paloluoki-
teltuja ja teräksiset LUX PROFFS luukut
ovat EI60-paloluokiteltuja. Luukkuja val-
mistetaan myös mittatilaustyönä.



LUX A1120



LEX 70



LUX PROFFS

ULLAKKOPORTAAT

LUX

- Korkeakiiltainen valkoinen polystyreeniluukku ja valkoiseksi pintakäsitelty karmi muodostavat huolitellun kokonaisuuden.
- Huullos peittää asennusaukon reunat, joten peitelistoja ei tarvita.
- Kaasujousituksen avulla luukku on helppo avata ja sulkea.
- Saatavana puisilla tai alumiinisilla taitto-
tikkailla huonekorkeudelle 3280 mm asti.
- Eristepaksuus 50 mm.

Energiaa säästävä polystyreeniyläluukku LUX D1020

- Sisältää salpalukon ja suljentakahvan sekä ovijarrun.
- Eristepaksuus 50 mm.
- Yläluukku puolittaa luukun U-arvon.



ISO 30 tai 70

- Valkoiseksi pintakäsitelty puinen luukku.
- Eteen ja taaksepäin työntyvät pii-
losaranat mahdollistavat paneeloimisen.
- Eristepaksuus 30/70 mm.
- Mukana muoviset peitelistat.

LEX 30 tai 70

- Valkoiseksi pintakäsitelty puinen luukku,
karmi pintakäsittelemätön.
- Puiset taittotikkaat huonekorkeudelle
max. 3200 mm. Saatavilla myös alu-
miinisaksitikkailla max. 3400 mm.
- Pintasaranat.
- Eristepaksuus 30/70 mm.
- Toimitetaan myös pintakäsittelemättö-
mänä 60 mm palovillaeristeellä paloluo-
kassa EI30.
- Saatavana myös mittatilaustyönä.

Energiaa säästävä puinen yläluukku LEX D70

- Tiivistyslukolla varustettu vaneriluukku,
jossa sisäpuolinen suljentakahva, valmiik-
si asennettu lisäaskelma sekä ovijarru.

LUX PROFFS EI60

- Luukku ja huullettu karmikehys ovat har-
maaksi pohjamaalattua terästä.
- Porrasosa valmistetaan anodisoidusta
alumiinista, kaksi eri tikasvaihtoehtoa:
1. Luukun päälle taittuva, 3- tai 4-osaiset
tikkaat, huonekorkeuksille 3280 mm asti
(askelman syvyys 73 mm). Kaksi kaasu-
joususta keventävät luukun avaamista ja
sulkemista merkittävästi.
- 2. Kokoontyönnettävät saksitikkaat - suo-
sitellaan ahtaisiin tiloihin ja korkeille huo-
nekorkeuksille 3400 mm asti (askelman
syvyys 95 mm).
- Mittatilaustyönä val-
mistettavat tuotteet
toimitetaan aina sak-
sitikkailla (huonekor-
keudelle max. 3400
mm, askelman syvyys
95 mm). Luukussa
kierrejouset. Pyydet-
täessä väri voidaan
valita RAL-värikartas-
ta. EI60 paloluokan
vaatimukset täyttävä
tuote.





LUX A1120



LUX SAX



LEX

Tyyppi (sisältää portaat)	Tuotenumero	Huonekorkeus (mm)	Karmikehys, ulkomitta (mm)*	Eristepaksuus (mm)	U-arvo (W/m ² °C)	Tiiviste	Paloluokka	Paino (kg)
LUX A1120, puu	4J1614060	2650...3200**	570 x 1116	50	0,54	on	-	30
LUX A1220, alu	4J1614042	2620	570 x 1116	50	0,54	on	-	30
LUX A1221, alu	4J1614043	3280	570 x 1116	50	0,54	on	-	32
LUX PROFFS A5220, alu	4J1890001	2620	606 x 1136	50	0,61	on	EI60	41
LUX PROFFS A5221, alu	4J1890002	3280	606 x 1136	50	0,61	on	EI60	43
LUX PROFFS A5230, alu	4J1890004	2620	736 x 1436	50	0,61	on	EI60	54
LUX PROFFS A5231, alu	4J1890005	3280	736 x 1436	50	0,61	on	EI60	56
LUX PROFFS SAX, alu	4J1891300	max. 3400	636 x 836	50	0,61	on	EI60	36
LUX PROFFS SAX, alu	4J1891320	max. 3400	606 x 1136	50	0,61	on	EI60	40
ISO 70, puu	4J1610351	2700...3200**	580 x 1180	70	0,40	on	-	30
ISO 70, puu	4J1610352	2700...3200**	680 x 1180	70	0,40	on	-	32
ISO 70, puu	4J1610354	2700...3200**	680 x 1380	70	0,40	on	-	35
LEX 30, puu	4J1610340	2700...3200**	540 x 1130	30	0,82	on	-	25
LEX 30, puu	4J1610342	2700...3200**	670 x 1130	30	0,82	on	-	28
LEX 70, puu	4J1615000	2700...3200**	540 x 1130	70	0,40	on	-	28
LEX 70, puu	4J1615003	2700...3200**	700 x 1130	70	0,40	on	-	30
LEX 60, puu	4J1615012	2700...3200**	540 x 1130	60	1,00	on	EI30	33
LEX 60, puu	4J1615015	2700...3200**	700 x 1130	60	1,00	on	EI30	37
LEX 60 SAX, alu	4J1610602	2500...3400**	540 x 820	60	1,00	on	EI30	30
LEX 60 SAX, alu	4J1610652	2500...3400**	540 x 1130	60	1,00	on	EI30	33
LEX 60 SAX, alu	4J1610685	2500...3400**	700 x 1130	60	1,00	on	EI30	37

Luukku suljetaan ja avataan pitkävarisella nelikulma-avaimella.

*Asennusaukon koko = karmikehyksen koko + 15...20 mm **Jos huonekorkeus on yli 2700 mm, käytetään jatko-osaa.

SEINÄ- JA KATTOLUUKUT

LUX

- Korkeakiiltainen valkoinen polystyreeniluukku ja valkoiseksi pintakäsitelty karmikehys, joka peittää asennusaukon reunan. Varustettu salpalukolla.
- Eristepaksuus 50 mm.



LUX PROFFS

- Teräksestä valmistettu ja paloluokan EI60 vaatimusten mukaisesti eristetty seinäluukku.
- Luukku ja huullettu karmikehys ovat pohjamaalattua terästä.
- Tuote voidaan tilata myös Abloy-lukolla.
- Eristepaksuus 50 mm.

SAN 60/70

- Valkoiseksi käsitelty puinen luukku.
- Varustettu salpalukolla.
- Eristepaksuus 70 mm.
- Saatavissa myös käsittelemätön EI30-paloluokan vaatimukset täyttävä (eriste 60 mm palovilla). Pyynnöstä saatavana myös valkoisella luukulla.
- Myös mittatilaustyönä.

Tyyppi (ilman portaita)	Tuotenumero	Karmikehys, ulkomitta (mm)*	Eristepaksuus (mm)	U-arvo (W/m ² °C)	Tiiviste	Paloluokka	Paino (kg)
LUX B1010	4J1615500	570 x 800	50	0,54	on	-	10
LUX B1020	4J1615501	570 x 1100	50	0,54	on	-	13
SAN 70	4J1612000	540 x 790	70	0,41	on	-	7
SAN 70	4J1612200	580 x 1100	70	0,41	on	-	12
LUX PROFFS B5010	4J1891000	570 x 800	50	0,61	ei	EI60	22
LUX PROFFS B5020	4J1891001	570 x 1100	50	0,61	ei	EI60	31
SAN 60	4J1612218	540 x 790	60	1,00	on	EI30	8
SAN 60	4J1612219	580 x 1100	60	1,00	on	EI30	13

*Asennusaukon koko = karmikehyksen koko + 15...20 mm

MAAHANTUONTI JA MYYNTI

Lektar Oy
Hiekkakiventie 7
00710 HELSINKI
Puhelin 09 4135 5100
Faksi 09 4135 5120
info@lektar.com
www.lektar.com

