

Itkuhälytin | FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum) | Takaisinpuhelu-toiminnolla | Kantavuus: 300 m |

General information

Digitaalisen Nedis®-itkuhälyttimen kristallinkirkkaan ääniyhteyden ansiosta voit olla varma, että pienokaisesi nukkuu sikeästi.

Uusinta FHSS-tekniikkaa käyttävä hälytin minimoi häiriöt ja varmistaa suoran yhteyden lapsesi huoneeseen. Se toimii pitkillä etäisyyksillä, sillä sen kantama on jopa 300 metriä, joten voit olla missä tahansa kotona tai pihalla ja kuulla silti lapsesi äänet.

Plug and play -liitäntä helpottaa käyttöä, ja hälyttimessä on jopa kätevä varoitusääni, joka ilmoittaa, jos hälyttimen yhteys perusyksikköön katkeaa.

Kaikki vauvan huoneesta kuuluvat äänet näytetään myös hälyttimen LED-valoilla, jotta saat visuaalisen ilmoituksen siitä, kuinka kova ääni on. Tämä tarkoittaa, että voit määrittää äänenvoimakkuuden matalaksi, mutta saat silti heti tiedon vauvan huoneesta kuuluvista äänistä.

Itkuhälytintä voi käyttää joustavasti eri paikoissa, koska se toimii sekä verkkovirralla että paristoilla (6 x AAA, eivät sisälly toimitukseen), jos lähellä ei ole pistorasiaa.

Features

- Helppo ottaa käyttöön
- Vakaa ja turvallinen ääniyhteys - häiriötön yhteys FHSS-tekniikalla
- Toimii paristoilla tai verkkovirralla, mikä takaa joustavan käytön
- Jopa 300 metrin kantama, joten voit olla missä tahansa huoneessa
- Äänet ilmaistaan valoilla, jos äänenvoimakkuus on määritetty matalaksi
- Varoitusäänet ilmoittavat, jos itkuhälyttimen yhteys perusyksikköön on katkennut

Specifications

Väri:	Harmaa / Valkoinen
Materiaali:	ABS-Muovi
Maksimi lähetysantennin vahvistus:	0 dBi



Sales information

Order code: **BAMO111AUWT**

Product description: Itkuhälytin | FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum) | Takaisinpuhelu-toiminnolla | Kantavuus: 300 m | Paristokäyttöinen / Verkkovirtakäyttöinen | 6x AAA NiMH / HR03 | Valkoinen/Harmaa

Packaging: Lahjapakkaus

Brand name: Nedis



Quantity LxWxH (mm) Weight

1	145 mm	60 mm	215 mm	428 g
12	305 mm	230 mm	360 mm	5480 g

nedis

Maksimi lähetysteho:	19 dBm
Kantavuus:	300 m
Korkeus:	110.00 mm
Virtalähteen kaapelin pituus:	2.05 m
Lähetystaajuuden alue:	2.4-2.46 GHz
Paino:	276.70 g
Syvyys:	40.00 mm
Äänellä aktivoitava:	Kyllä
Säädettävä äänenvoimakkuus:	Kyllä
Mikrofonin kantoalue:	3.0 m
Teknologia:	FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)
Tulovirta:	250.00 mA
Maksimi virrankulutus:	6.00 W
Vaatii paristot (ei sisälly):	6x AAA NiMH / HR03
Takaisinpuhelu-toiminnolla:	Ei

Package contents

Vauvan yksikkö
Vanhemman yksikkö
• 2 x AC/DC-sovitin
Käyttöohje