

Invertteri Puhdas Siniaalto | Tulojännite: 12 VDC | Laitteen lähtövirran liittimet: 1 | 230 V ~ 50 Hz | 1000 W |

General information

Puhtaan siniaallon invertterillä voidaan ladata 230 V AC -laitteita 12 V DC -pistorasiasta, ja se sopii siksi erinomaisesti kuorma-autoihin ja veneisiin: sinun ei tarvitse ostaa erillistä 12 V:n laitteistoa.

Jotkin herkät laitteet eivät toimi tavallisten muunnettujen siniaaltojen inverttereiden kanssa tai aiheuttavat häiriöitä. Tämä invertteri tuottaa kuitenkin puhdasta siniaaltoa, joka on yhtä laadukasta (ellei jopa laadukkaampaa) kuin kodin pistorasiasta saatu virta, ja se tuottaa tasaisen, korkealaatuisen suorituskyvyn.

Suosittellemme siniaaltoinverttereitä seuraaville laitteille: Laadukkaat audio- ja videolaitteet, kannettavat tietokoneet, pelilaitteet, langattomien työkalujen laturit, keittiölaitteet, useilla nopeusasteilla varustetut laitteet, mittauslaitteet, sähkökäyttöiset parranajokoneet, happirikastimet, faksikoneet, autotallin ovenavausjärjestelmät ja monet muut herkät sähkölaitteet.

Features

- Lataa 230 V AC -laitteita, kuten kahvinkeitintä, 12 V:n akulla - täydellinen veneisiin ja kuorma-autoihin
- Varusteena 1 sukopistorasia
- Puhdas siniaaltolähtö - herkkien laitteiden, kuten laadukkaiden audio- ja videolaitteiden, käyttöön

Specifications

Materiaali:	Alumiini
Virtalähteen tyyppi:	Paristokäyttöinen
Väri:	Sininen
Tulojännite:	12 VDC
Toimii kaukosäätimellä:	Kyllä
Sulake:	Kyllä
Sisääntulon tyyppi:	Ruuviliitin



Sales information

Order code: **PIPS100012**
 Product description: Invertteri Puhdas Siniaalto | Tulojännite: 12 VDC | Laitteen lähtövirran liittimet: 1 | 230 V ~ 50 Hz | 1000 W | Lähtöliitännän huipputeho: 2000 W | Pistokannan tyyppi: F (CEE 7/3) | Ruuviliitin | Tehokkuus: 85 % | Puhdas siniaalto | Sulake | Sininen

Packaging:

Brand name: Nedis



Quantity	LxWxH (mm)		Weight	
1	305 mm	140 mm	465 mm	4290 g
4	495 mm	310 mm	640 mm	18680 g

nedis

Lähtöjännite:	230 V ~ 50 Hz
Pistokannan tyyppi:	F (CEE 7/3)
Laitteen lähtövirran liittimet:	1
Lähtöteho:	1000 W
Maksimi virrankulutus:	1000 W / 2000 W
Tehokkuus:	85 %
Lähtövirran aaltomuoto:	Puhdas siniaalto
Korkeus:	83 mm
Leveys:	236 mm
Lähtöliitännän huipputeho:	2000 W
Pituus:	395 mm

Package contents

Invertteri
Pika-aloitusopas