



Maalämpö %

oilon
LÄMPÖÄSSÄ

CUBE

EasyAce-älyohjauksella

UUTUUS!

EDULLISINTA LÄMPÖÄ JA ASUMISMUKAVUUTTA

Valitse maalämpö, joka huolehtii puolestasi edullisesta lämmöstä kaikkina vuodenaikoina. Vuosikymmenten kokemuksen ja kotimaisen ammattitaidon tuloksena syntynyt uusi tapa ohjata lämmitystä varmistaa suurimman säästön lämmityskuluissa, vaivattomammin kuin koskaan. Lämmityksen seuraaminen onnistuu mistä vain – helposti myös älypuhelimeesi ladattavalla sovelluksella.

Jopa 400 m² taloihin

Runsas kuuman käyttöveden tuotto

Lähes ilmainen viilennys porakaivosta

WIFI-ohjaus

Korkea kuuman veden lämpötila

Hiljainen

Mukana langaton kosketusnäyttö



**Helppous ja ekologisuus
uudelle tasolle!**



Helppempi

Vaivatonta lämmittämistä kodin jokaiselta jäseneltä, mistä vain.



Edullisempi

Taloudellisin lämmitysmuoto.



Älykkäämpi

Lämmitys sopeutuu tarpeisiisi ja luo asumismukavuutta.

www.oilonlampoassa.fi

ENSILUOKKAISTA LAATUA

Oilon CUBE on kompakti järkihintainen pikkujättiläinen kodin ja käyttöveden lämmitykseen. Lähes 200-litraisen ruostumatomasta teräksestä valmistetun kestäväan vesisäiliön ansiosta lämmintä käyttövettä riittää runsaasti. CUBE mahtuu vaivatta esimerkiksi kodinhoitohuoneeseen.



Tekniset tiedot

		6	8	10	13		
Suorituskyky EN 14511 0/35	Lämmitysteho, kW	5,6	7,4	10,0	12,7	Ohjaustavat: Mobiililaitte tai laitteen langaton kosketusnäyttö	
	Lämpökerroin (COP)	4,4	4,6	4,8	4,8		
Suorituskyky EN 14511 0/45	Lämmitysteho, kW	5,4	7,1	9,6	12,2		
	Lämpökerroin (COP)	3,4	3,5	3,7	3,7		
SCOP/SPF, EN 14825 (0/35)		5,1	5,6	5,6	5,6		
SCOP/SPF, EN 14825 (0/55)		3,9	4,0	4,2	4,2		
SPF, käyttövesi (liuos +3)		3,3	3,3	3,3	3,3		
SPF, käyttövesi (liuos -3)		3,1	3,1	3,1	3,1		
Energiatohokkuusluokitus	Tilalämmitys	A++	A++	A+++	A+++		Sisäänrakennettu WiFi, langaton yhteys vakiona
Energiatohokkuusluokitus	Käyttöveden lämmitys	A	A	A	A		
Vesi lauhduttimelta	°C	68	68	68	68	Valmius huonelämpöohjaukselle (vaatii erillisen anturin)	
Kylmäaine		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A		
GWP-arvo		2088	2088	2088	2088		
Kylmäainemäärä	kg	0,65	0,90	1,10	1,25		
Kylmäainemäärä	CO ₂ -ekviv. t	1,357	1,879	2,297	2,610		
Sähköliitäntä		3/N/PE 400 V 50 Hz					
Sulakkeet	Virtalähteen sulakekoko, A*	16	16/20	16/20	16/20		
Paino	Tyhjä/vedellä täytetty, kg	243/431	244/432	245/433	255/443		
Mitat	Korkeus x leveys x syvyys, mm**	1910 x 600 x 630					


* Pienempi sulakekoko, kun täyden tehon mitoitus ja käytössä asetus, jossa lämpöpumppu (kompressor) ja sähkövastus eivät ole päällä samanaikaisesti.

Tarkista oikea sulakekoko aina sähkökuvista.

** Mitat ilman mallikohtaisia putkiliitäntöjä.

Monta tapaa käyttää

- Säästöjen hiominen onnistuu tarkimmaltakin lämmittäjältä
- Selkeät ja monipuoliset lämmityksen- ja käyttöveden kalenteritoiminnot napin painalluksella.
- Kerro lämmitykselle, kun lähdet matkalle. Se huolehtii, että lämpötila on palatessa toiveesi mukainen.
- Näet helposti lämpöpumpun reaaliaikaisen energiankulutuksen ja lämmöntuotannon.
- Kattavat etähallintaominaisuudet maalämpöammattilaisille.
- Lataa sovellus älypuhelimieesi.



EasyAce

www.oilonlampoassa.fi

- Mahdollisuus avaimet käteen -kokonaispalveluun jälleenmyyjämme kautta
- 5 vuoden laitetakuu
- Hyödynnä kotitalousvähennys verotuksessa
- Kysy rahoitusta