

Pesuallashana jossa korkea, kääntyvä juoksuputki, puikkomainen sivuvipu ja joustavat kytkentäputket. Virtaama 6 l / min.

Tämä kauniisti muotoiltu moderni klassikko nostaa minkä tahansa kylpyhuoneen uudelle tasolle. Eleganttii siluetti ja sirot muodot tekevät tästä hanasta tilan todellisen katseen vangitsijan.

- Tasoasennus
- Harjattu pronssi
- Kääntyvä juoksuputki
- Vakioporesuutin, Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen
- Yksi käyttövipu/kahva, Puikkomainen vipu, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus, Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Ø 30 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- Sinkinkadonkestävää messinkiä
- Ilman vipupohjaventtiiliä

TEKNISET TIEDOT

VIRTAAMATIEDOT

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)

0.1 l/s

Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)

195 kPa

TEKNISET OMAISUUDET

Lämmin vesi

max. +70°C

Käyttöpaine

50 - 1000 kPa

Liitântätkoko

G3/8

Uloottuma

147 mm

Takaisinimetusuojaus (EN1717)

AA

Materiaali

Messinki

MÄÄRÄYKSET

EN standardi

EN 817

Ääniluokka

I (ISO 3822)

HYVÄKSYNNÄT JA DEKLARAATIOT

STF sertifikaatti



EUFI29-23002169-TH1


KIWA SE

1847

Declaration of conformity

DoC





SP2611FH-CLR

	Nimi	Koodi	LVI
01	Juoksuputken tiivistesarja	198287V	6422123
02	Säätöosa, 3.0	1014428V	6420771
03	Kiristysmutteri, M34x1.5, SW30	1012133V	6420776
04	Kiinnityssarja	602629V	6420651
05	Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134