

4000



Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0 – 25 bar (0 – 2.5 MPa)
Käyttölämpötila	-30°C – +180°C
Raaka-aine	erikoismessinki, sinkinkadonkestävä
Kahva	sinkitty teräs
Tiivisteet	PTFE
Liitântä	sisäkierteinen

Yleistä


Aukaise kahva aina rajoittimeen saakka.

Huolto

Palloventtiili ei tarvitse huoltoa. Ainoa mahdollinen huoltotoimenpide on karan tiivisteen ("poksin") kiristys. Karan tiivisteen kiristys – Irrota kahva ja kiristä kahvan alla olevaa ruuviholkkia.

Jäätymisvaara

Jos venttiili on asennettuna paikkaan (esim. jakojohto), jossa on jäätymisvaara, pitää vipu jättää noin 45° kulmaan, jotta karan ja pallon väliin jäävä vesi pääsee virtaamaan pois.



Varaosat

	400008	400010	400015	400020
	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4
1 Kahva	418596V	418596V	418596V	418597V
	400025	400032	400040	400050
	G 1	G 1 1/4	G 1 1/2	G 2
1 Kahva	418597V	418598V	418598V	418599V

