



Termostaattinen sadesuihkuhana, jossa Easy Grip-kahvat. Kahvassa helppokäyttöinen vaihdin ja lämmönsäädin. EcoFlow-virtaamasäädin. Käsisiuhkussa kolme säätövaihtoehtoa, helposti puhdistettava siivilä, suihkupidike, saippuateline sekä seinäkiinnike. Hanassa roskasiivilät ja yksisuuntaventtiilit.

- Suihku
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Easy-Grip Vipu
- Integroitu vaihdin / Virtaaman säätö
- Käsisiuhku, Säädettävä suihkun kannatin, Suihkipidike
- Ekologinen virtaaman hallinta
- Lämpötilan rajoitusmahdollisuus, Lämpötilansäädön lukitusmahdollisuus
- Roskasiivilä(t), Takaiskuventtiili(t)

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.21 l/s
Virtaama 300 kPa	0.27 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	160 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G1/2
Asennusleveys	CC150± 3 mm
ItemMaterial	brass

Määräykset

EN standardi	EN 1111
Ääniluokka	I (ISO 3822)

Tyyppihyväksynät

STF sertifikaatti	STF VTT-RTH-00030-15
ETA-Danmark	VA 1.43/20446



