

ORMAX TEHOPESU

Ormax TEHOPESU soveltuu tiili-, huopa-, pelti- ja mineriittikatoille. Se poistaa tehokkaasti lian, levän, sammal- ja jäkäläkasvuston sekä noen ja rasvan.

Pesuaine soveltuu käytettäväksi koko katon käsittelyyn tai vaihtoehtoisesti paikallisesti erittäin sammaloituneisiin tai likaisiin kohtiin, kuten savupiipun tai liesituulettimen poistoputken ympäristöt.

Pesuaine on biohajoavaa ja turvallista käyttää ohjeen mukaan. TEHOPESU soveltuu myös pihakivien ja sokkeleiden käsittelyyn.



KÄYTTÖOHJE

Suojaa välittömässä läheisyydessä olevat kohteet, kuten terassit, ulkokalusteet ja kasvit ennen pesuaineen käyttöä esimerkiksi suojamuovilla, sillä pestessä likavettä voi roiskua ympäristöön.

Paras sää pestä katto on pilvipouta. Voimakkaalla auringonpaisteella aine voi kuivua liian nopeasti. Kova tuuli voi hankaloittaa aineen tasaista levitystä.

Käytä suojakäsineitä ja –laseja. Suosittelemme myös suojapuvun käyttöä.

Valmista liuos seuraavan ohjeen mukaisesti:

Pesuala 175m²

1 : 5. Sekoita 1 litra pesuainetta 5 litraan vettä = 30 litraa valmista liuosta

Pesuala 120m²

1 : 3. Pahoin likaantuneille pinnoille. Sekoita 1 litra pesuainetta 3 litraan vettä = 20 litraa valmista liuosta

Poista katolta helposti irtoava sammalkasvusto ja irtolika (lehdet, havunneulaset) harjaamalla tai lehtipuhaltimella.

Kastele katto puhtaalla vedellä ja levitä laimennettu liuos alue kerrallaan matalapaineruiskulla. Voit käyttää levityksessä myös sientä tai sivellintä. Anna vaikuttaa noin 20 min, jonka aikana tehosta pesutulosta harjaamalla. Vaikutusajan aikana aine irrottaa sitkeää kasvustoa ja mahdollistaa sen poisharjaamisen. Huomaa, että pesuaine ei saa kuivua katolle ennen huuhtelua. Tarvittaessa pinta kastellaan uudelleen pesuaineliuoksella.

Pese katto painepesurilla (tai vesiletkulla samaan aikaan harjaten) puhtaalla vedellä ylhäältä alaspäin. Ole erityisen varovainen läpiviennin, sisätaitteiden ja ylösnostojen kohdalla, jotta vettä ei kulkeudu tarpeettomasti aluskatteelle.

Huomioithan myös, että samalla kannattaa putsata sisätaitteet sekä rännit liasta ja roskasta.

HUOMIOITAVAA

Varmista että aluskate ja sen läpiviennit on kunnossa, jottei mahdollinen aluskatteelle joutuva vesi vahingoita rakenteita.

Pesuaine saattaa vahingoittaa pihakasvillisuutta, terasseja tai ulkokalusteita. Tarpeettomia roiskeita tulee välttää. Välittömässä läheisyydessä olevat kohteet ja kasvit voidaan suojata ennen pesuaineen käyttöä esimerkiksi suojamuovilla.

Mikäli katto maalataan, käsittele katto ensin Ormax SIISTI KATOLLA ja anna vaikuttaa kolme vuorokautta. Pese tämän jälkeen Ormax TEHOPESULLA. Katon maalauksessa lopputulos riippuu aina katon iästä, pinnan rakenteesta, huokoisuudesta ja puhtaudesta.

MONTA TAPAA PUHDISTAA, PESTÄ JA SUOJATA:

Helpoin tapa puhdistaa ja suojata

Siisti Katto

Tehokas pesu

Tehopesu

Tehokas pesu ja suojakäsittely

Tehopesu + kuivaus + Siisti Katto

Erittäin hoitamattomalle katolle

Siisti Katto + vaikutusaika + Tehopesu + kuivaus + Siisti Katto

Maalausta edeltävä pesukäsittely

Siisti Katto + vaikutusaika + Tehopesu