

## Otsoson peilikaappi-info

Lisäinfoa [otsoson@hahle.com](mailto:otsoson@hahle.com) tai numerosta 0201 809 340.

### PEILIKAAPIT

#### LUVIA

Luvian runko on vahvaa alumiiniprofiilia. Kaappi ripustetaan seinälle katon rajasta kannakeraudalla. Tämän jälkeen takaseinästä läpi kaksi ruuvia, jotka lukitsevat rungon paikoilleen. Lippa kiinnitetään ruuveilla ja kytketään plugilla katossa olevaan pistokkeeseen.

Takaseinä on irti seinästä. Sähkökytkennälle on tilaa koko peilikaapin takaosan verran. Sähkö voidaan myös tuoda seinää myöten pintavetona keskeltä ylhäältä. Muuntaja sijaitsee kaapin sisällä olevan kotelon sisällä. Siinä on myös pistorasia, katkaisin sekä paikka vikavirtasuojalle.

Runko 120 mm, lippa 225 mm (10 mm paksu) lipan valo 80 mm.



### Romeo

Peilikaappi ripustetaan kannakerautoihin säädettävien kannakehelojen avulla. Takaseinä on irti seinästä. Sähkökytkennälle on tilaa koko peilikaapin takaosan verran. Sähkön voi tuoda taakse myös yläpuolelta lamppujen kohdalta.

Muuntaja/katkaisin/pistorasia-yksikkö on sisällä katossa keskellä.

Lippa 240 mm (25mm paksu), runko 125 mm, ovi 20 mm. Koko korkeus 695 mm.

