



F-720-S EN

F-720-S

PANADERO


MEASURES / MÅTT / MITAT / MÕÖDUD / MÅL



125/110 kg



550x311 mm



150-153 mm

CHARACTERISTICS / EGENSKAPER / OMINAISUUDET / ISELOOMUSTUSED / EGENSKABER



6,7 KW



80,7 %



0,12 %



800 °C



750 °C

EAN 8426964190502
REF. PANADERO 19050



EXTERNAL AIR INTAKE / EXTERNE TILLUFT / ILMANOTTOAUKKO / VÄLISÕHU SISEND / EKSTERN LUFTINDTAG / EKSTERN LUFTTILFØRSEL **Ø80 mm**



200 m³

HEATING VOLUME / UPPVÄRMNINGSYTA / LÄMMITYSALA / KÜTMISVÕIMSUS / VARMEVOLUMEN/OPPVARMINGSVOLUM



VERMICULITE LINING / VERMIKULIT / TULISIJA PÄÄLLYSTETTY VERMIKULIITILLA / VERMIKULIITISOLATSIOON / VERMICULITE-BELÆGNING/ VERMICULITE ISOLERT



CLEAN GLASS SYSTEM / SJÄLVRENGÖRANDE GLAS / ITSEPUHDISTUVA LASI / KLAASIPUHASTUSSÜSTEEM / RENT GLAS SYSTEM / RENT GLASSYSTEM



TRIPLE COMBUSTION / TRIPPELFÖRBRÄNNING / KOLMINKERTAINEN POLTTO / KOLMETASEMELINE PÕLEMINE / TRE DOBBELTE FORBRÆNDINGER / TRIPPEL FORBRENNING



WOOD LOGS UP TO / MAXIMAL VEDLÅNGD / POLTTOPUUN PITUUS PYSTYYN / KUNI PIKKUSED KÜTTEPUUD/ BRÆNDESTYKKER OP TIL / VEDKUBBER OPPTIL **50 cm**



PRINTED GLASS / TONAT GLAS / SILKKIPAINETTU LASI/ SIIDTRÜKITUD KLAAS / TRYKT GLAS / TRYKT GLASS



CAST IRON GRILL/ GJUTJÄRNSGALLER/ VALURAUTARITILÄ/ MÅLMREST/STØBEJERNRIST

