



F-820-S EN

# F-820-S

# PANADERO


## MEASURES / MÅTT / MITAT / MÕÖDUD / MÅL



129/114 kg



600x300 mm



150-153 mm

## CHARACTERISTICS / EGENSKAPER / OMINAISUUDET / ISELOOMUSTUSED / EGENSKABER



6,7 KW



80,7 %



0,12 %



800 °C



750 °C

EAN 8426964190809  
REF. PANADERO 19080



**EXTERNAL AIR INTAKE** / EXTERNE TILLUFT / ILMANOTTOAUKKO / VÄLISÕHU SISEND / EKSTERN LUFTINDTAG / EKSTERN LUFTILFØRSEL **Ø80 mm**



**HEATING VOLUME** / UPPVÄRMNINGSYTA / LÄMMITYSALA / KÜTMISVÕIMSUS / VARMEVOLUMEN/OPPVARMINGSVOLUM **200 m<sup>3</sup>**



**VERMICULITE LINING** / VERMIKULIT / TULISIJA PÄÄLLYSTETTY VERMIKULIITILLA / VERMIKULIITISOLATSIOON / VERMICULITE-BELÆGNING/ VERMICULITE ISOLERT



**CLEAN GLASS SYSTEM** / SJÄLVRENGÖRANDE GLAS / ITSEPUHDISTUVA LASI / KLAASIPUHASTUSSÜSTEEM / RENT GLAS SYSTEM / RENT GLASSYSTEM



**TRIPLE COMBUSTION** / TRIPPELFÖRBRÄNNING / KOLMINKERTAINEN POLTTO / KOLMETASEMELINE PÕLEMINE / TRE DOBBELTE FORBRÆNDINGER / TRIPPEL FORBRENNING



**WOOD LOGS UP TO** / MAXIMAL VEDLÅNGD / POLTTOPUUN PITUUS PYSTYYN / KUNI PIKKUSED KÜTTEPUUD/ BRÆNDESTYKKER OP TIL / VEDKUBBER OPPTIL **60 cm**



**PRINTED GLASS** / TONAT GLAS / SILKKIPAINETTU LASI/ SIIDTRÜKITUD KLAAS / TRYKT GLAS / TRYKT GLASS



**CAST IRON GRILL**/ GJUTJÄRNSGALLER/ VALURAUTARITILÄ/ MALMREST/STØBEJERNRIST

