



MISTRAL-3V EN

MISTRAL 3V

PANADERO




MEASURES / MÅTT / MITAT / MÕÕDUD / MÅL



186/171 kg



620x286 mm



150-153 mm

CHARACTERISTICS / EGENSKAPER / OMINAISUUDET / ISELOOMUSTUSED / EGENSKABER



7,9 KW



80,7 %



0,12 %



800 °C



750 °C

EAN 8426964112245
REF. PANADERO 11224



EXTERNAL AIR INTAKE / EXTERNE TILLUFT /
ILMANOTTOAUKKO / VÄLISÖHU SISEND / EKSTERN LUFTINDTAG
/ EKSTERN LUFTILFØRSEL **Ø80 mm**



240
m³

HEATING VOLUME / UPPVÄRMNINGSYTA / LÄMMITYSALA /
KÜTMISVÖIMSUS / VARMEVOLUMEN/OPPVARMINGSVOLUM



VERMICULITE LINING / VERMIKULIT / TULISIJA PÄÄLLYSTETTY
VERMIKULIITILLA / VERMIKULIITISOLATSIOON / VERMICULITE-
BELÆGNING/ VERMICULITE ISOLERT



CLEAN GLASS SYSTEM / SJÄLVRENGÖRANDE GLAS /
ITSEPUHDISTUVA LASI / KLAASIPUHASTUSSÜSTEEM / RENT GLAS
SYSTEM / RENT GLASSYSTEM



TRIPLE COMBUSTION / TRIPPELFÖRBRÄNNING /
KOLMINKERTAINEN POLTTO / KOLMETASEMELINE PÕLEMINE /
TRE DOBBELTE FORBRÆNDINGER / TRIPPEL FORBRENNING



WOOD LOGS UP TO / MAXIMAL VEDLÅNGD / POLTTOPUUN
PITUUS PYSTYYN / KUNI PIKKUSED KÜTTEPUUD/ BRÆNDESTYKKER
OP TIL / VEDKUBBER OPPTIL **60 cm**



DOUBLE LOCK / DUBBEL LÅSNING / KAKSOISSULJENTA
/ TOPELSULGUR / DOBBELTLUKNING/ DOBBELTLUKKING



RADIATION CONVECTION/ STRÅLNINGSKONVEKTION/
SÄTELYKONVEKTIO /KIIRGUSKONVEKTSIOON
/STRÅLEKONVEKTION/ STRÅLEKONVEKTSJON



TRIVISION/ TREVISNING/ KOLMIPUOLINEN TULINÄKYMÄ
/KOLMEPOOLNE TULEVADE/ TRE-SIDET ILDSYN/ TRE-SIDIG
ILDSYN

