



ZINC EN

# ZINC

# PANADERO




## MEASURES / MÅTT / MITAT / MÕÖDUD / MÅL



128/113 kg



440/320 mm



150-153 mm

## CHARACTERISTICS / EGENSKAPER / OMINAISUUDET / ISELOOMUSTUSED / EGENSKABER



8,5 KW



80,7 %



0,12 %



800 °C



750 °C

EAN 8426964181005  
REF. PANADERO 18100



**EXTERNAL AIR INTAKE** / EXTERNE TILLUFT /  
ILMANOTTOAUKKO / VÄLISÕHU SISEND / EKSTERN LUFTINDTAG  
/ EKSTERN LUFTILFØRSEL **Ø80 mm**



**255 m<sup>3</sup>** **HEATING VOLUME** / UPPVÄRMNINGSYTA / LÄMMITUSALA /  
KÜTMISVÖIMSUS / VARMEVOLUMEN / OPPVARMINGSVOLUM



**VERMICULITE LINING** / VERMIKULIT / TULISIJA PÄÄLLYSTETTY  
VERMIKULIITILLA / VERMIKULIITISOLATSIOON / VERMICULITE-  
BELÆGNING / VERMICULITE ISOLERT



**CLEAN GLASS SYSTEM** / SJÄLVRENGÖRANDE GLAS /  
ITSEPUHDISTUVA LASI / KLAASIPUHASTUSSÜSTEEM / RENT GLAS  
SYSTEM / RENT GLASSYSTEM



**TRIPLE COMBUSTION** / TRIPPELFÖRBRÄNNING /  
KOLMINKERTAINEN POLTTO / KOLMETASEMELINE PÕLEMINE /  
TRE DOBBELTE FORBRÆNDINGER / TRIPPEL FORBRENNING



**WOOD LOGS UP TO** / MAXIMAL VEDLÅNGD / POLTTOPUUN  
PITUUS PYSTYYN / KUNI PIKKUSED KÜTTEPUUD / BRÆNDESTYKKER  
OP TIL / VEDKUBBER OPPTIL **45 cm**



**WOOD LOG STORAGE** / FÖRVARING AV VEDSTOCKAR /  
PUUSIJA / PUUDE LADUSTAMINE / BRÆNDE OPBEVARING /  
VEDLAGRING



**STEEL BODY SHEET** / STÅLKROPP / TERÄSRUNKO / TERASEST  
KORPUS / STÅLKROPP **5 mm**



**DOUBLE LOCK** / DUBBEL LÅSNING / KAKSOISSULJENTA  
/ TOPELSULGUR / DOBBELTLUKNING / DOBBELTLUKKING



**TRIVISION** / TREVISNING / KOLMIPUOLINEN TULINÄKYMÄ  
/ KOLMEPOOLNE TULEVADE / TRE-SIDET ILDSYN / TRE-SIDIG  
ILDSYN

