

IM45 GN LITHIUM



TUOTEKUVAUS

Johdoton impulssinaulain 0° muovinauhasidotuille rullanauiloille (22–45mm)

TUOTELUPAUS

Seuraavan sukupolven johdoton naulain eritoten saumapeltikatteen kiinnityksiin

OMINAISUUDET JA EDUT

- Pikalatautuva litium-akku: jopa 4200 laukausta täydellä latauksella (90min)
- Kiinnittää niin rullanauvoja, kipsilevynauvoja kuin ruuvinauloja
- 0° naulan nauhasidos: laadukas nauhausjälki ilman irtokappaleita
- Suuri naulakapasiteetti, 125 naulaa
- Työkaluton syvyysäädin tarkkaan viimeistelyyn
- Viimeisen naulan tunnistustoiminto estää tyhjälaukaukset ja vahingot nauhauspintaan
- Ahtaisiin kulmiin suunniteltu, pehmustettu kuminokka

HYVÄKSYNNÄT



SOVELLUKSET

- Metalli-/katekiinnikkeet
- Pellitys
- Reunan suojaus
- Pakkaukset
- Komposiittilaatat
- Kipsilevy puuhun
- Rakennustyömaa-aidat

MATERIAALIT



TURVALLISUUS



TUOTEVALIKOIMA

| Tuotekuvas ▲▼ | Pakkaussisältö ▲▼ | Määrä ▲▼ | Til.nro ▲▼ |
|---|-------------------|----------|------------|
| Pellitysimpulssinaulain IM45 GN Lithium | - | 1 | 018607 |

KULUTUSTARVIKKEET



0° muovinauhasidottu rullanaula, kuumasinkitty

Ulkotilat, Käyttöluokka 3

| ▲▼ Kiinnikkeen varren Ø | ▲▼ Kiinnikepituus | ▲▼ Kiinnikkeen varren tyyppi | ▲▼ Kaasupatruunoja | ▲▼ Määrä | ▲▼ Til.nro |
|-------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|----------|------------|
| 2.8 mm | 25 mm | Kampa | 1 | 1000 | 142200 |



0° muovinauhasidottu rullanaula, ruostumaton A2

Ulkotilat, Käyttöluokka 3

| ▲▼ Kiinnikkeen varren Ø | ▲▼ Kiinnikepituus | ▲▼ Kiinnikkeen varren tyyppi | ▲▼ Kaasupatruunoja | ▲▼ Määrä | ▲▼ Til.nro |
|-------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|----------|------------|
| 2.8 mm | 25 mm | Kampa | 1 | 1000 | 142201 |
| 2.8 mm | 32 mm | Kampa | 1 | 1000 | 142202 |



0° muovinauhasidottu rullanaula, 12 µm sähkösinkitys

Suojatut ulkotilat, Käyttöluokka 2

| ▲▼ Kiinnikkeen varren Ø | ▲▼ Kiinnikepituus | ▲▼ Kiinnikkeen varren tyyppi | ▲▼ Kaasupatruunoja | ▲▼ Määrä | ▲▼ Til.nro |
|-------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|----------|------------|
| 2.5 mm | 40 mm | NailScrew® (irroittava) | 1 | 750 | 142206* |

LISÄTARVIKKEET




Til.nro 900507
Autolatausadapteri 12 V



Til.nro 575722
2 minikaasupatruunaa
(IM45CW / GN), blisteri



Til.nro 014121

Suojalasit



Til.nro 115251
Puhdistusspray
impulssinaulaimiin 300ml



Til.nro 013690
Puhdistustarvikesetti,
impulssi



Til.nro 401482
Impulssinaulaimen voiteluöljy
115ml



Til.nro 018880
Akku impulsseille, Lithium 7,2
V



Til.nro 018881
Laturi Lithium-
impulssinaulaimen akulle

TEKNISET TIEDOT

Akku

| Kuvaus ▲▼ | Arvot ▲▼ |
|-----------------------------|----------------|
| Kapasiteetti | 2.1 Ah |
| Akun latausaika | 90 min |
| Akkutyyppi | Lithium |
| Kiinnityksiä per akkulataus | 4200 naulausta |

Työkalu

| Kuvaus ▲▼ | Arvot ▲▼ |
|---------------------------|----------------|
| Paino (EPTA, kg) | 2.75 kg |
| Netto syvyysmitta | 335 mm |
| Netto pituusmitta | 317 mm |
| Netto leveysmitta | 135 mm |
| Iskuvoima | 30 J |
| Kiinnitystä/kaasupatruuna | 1000 naulausta |

Kulutustarvikkeet

| Kuvaus ▲▼ | Arvot ▲▼ |
|---------------------------------|----------------|
| Kiinnikepituudet | 25-45 mm |
| Maks. kierrosnopeus per sekunti | 2 naulausta |
| Kiinnityksiä/tunti | 1000 naulausta |
| Lipaskapasiteetti | 125 |

Turvallisuus

| Kuvaus ▲▼ | Arvot ▲▼ |
|-------------------------------------|--------------------|
| Ääniteho (EN12549) Lwa,1s,1m | 99 dB(A) |
| Äänenpainetaso (EN 12549) Lpa,1s,1m | 86 dB(A) |
| Tärinä (EN ISO 8662-11) hav | 2 m/s ² |