

### MITAT

Mallisto		Lysefjord pro	Otra pro	Aura pro
Leveys		209 mm	189 mm	303 mm
Pituus		1494 mm	1251 mm	610 mm
Lautojen määrä / pakkaus		6 Lankut	9 Lankut	10 Lankut
m <sup>2</sup> /pakkaus		1,873 m <sup>2</sup>	2,128 m <sup>2</sup>	1,847 m <sup>2</sup>
Pakituksen paino		16,48 kg	18,67 kg	16,25 kg
Tiheys	ISO 23997	1725±50 kg/m <sup>3</sup>	1725±50 kg/m <sup>3</sup>	1725±50 kg/m <sup>3</sup>
Kokonaispaksuus	ISO 24346	5 mm	5 mm	5 mm
Pintakerros	ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Pintakäsittely		Edistysellinen PU-pinnoite TitanV™ teknologialla		
Pontti		Uniclic®-pontti		

### TEHDASTAKUU

Käyttöluokka	ISO 10582 (EN 16511)			Luokka 33
CE	EN 14041			DOP: end label on pack
Takuu		Kotikäyttö	Katso takuuehdot	25 Vuotta
		Julkisen käyttö	Katso takuuehdot	5vuotta-pydyttäessä max 15 v

### YLEISTÄ TIETOA

	MENETELMÄ	PARAMETRI	STANDARDIEN VAATIMUKSET	PERGO-ARVOT
Kulutuskenkesto	EN 13329 - Annex E		≥ 2000 kierrosta	OK
Iskunkesto	EN 13329 - Annex F		≥ 1600 mm	≥ 1600 mm
Naarmuuntumisenkesto	EN 16094		≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
Konttortuoli	EN 425	25000	kierrosta	OK
Huonekalujen jalkojen suojaus	EN 424	Jalka 0,1 mm / 32 kg		Ei näkyviä vaurioita
painaumakestävyys	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Tahraantumisenkesto	EN 438-2	Asetoni-Kahvi-NaOH-H2O2-kenkäräsvä		Luokka 5 Ei muutosta
Turpoama	ISO 24336		≤ 18%	Ei turpoamista
Lukituksen vahvuus	ISO 24334	Fmax pitkä sivu Fmax lyhyt sivu	> 1,0 kN/m > 1,5 kN/m	> 2 kN/m > 3 kN/m
Mittapölkkeä	ISO 23999	6 tuntia 80 °C:ssa	≤ 0,15% Kovertuma	≤ 0,15% < 1 mm
Paloluokitus	EN 13501-1			BS1
LUV-kestävyys	ISO 105 B02	Sininen skaala	Luokka > 6	Luokka 8
Liukastumisen esto	EN 13893			DS
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	kengin	Kaikki rakenteet	R10 / PC10
	DIN 51097:1992 / XP P05-011	paljaan jaloin	Kaikki rakenteet	Class B / PN18
	BS7976-2:2002+A1:2013	märkä	PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 42
	ENV 12633:2003 - Annex A	kuiva	PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 60
Lämmön eristyskyky	EN 12667	Ilman PERGO aluskate	USRV	Luokka 2
		PERGO COMFORT -alusmateriaalin päällä		0,025 m <sup>2</sup> KW
		PERGO HEAT-alusmateriaalin päällä		0,045 m <sup>2</sup> KW
		PERGO TRANSITSTOP-alusmateriaalin päällä		0,035 m <sup>2</sup> KW
		Sopii eri lattialämmitysmenetelmille. Rajoitettu käyttö lämmityskaivoilla ja vaihtoehdoilla. Maksimi pintalämpötila 27. Kts erilliset asennusohjeet		0,070 m <sup>2</sup> KW
Lattialämmitys				

### Ympäristö ja Sertifikaatit

AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-05190
Finnish Building Emission	M1: erittäin alhaiset emissiot: hajuton			Class M1
Formaldehydipäästö	EN 14041:2004/AC:05+06	Ei lisättyä formaldehydiä tuotannossa		<alle mitattavan tason
VOC-päästöt 28 päivän aikana	ISO 16000 part 9-6	AgBBvaatimus 28 päivän jälkeen <1000 ug/m4		< 20 ug/m <sup>3</sup>
Sisältö	Raskaametallit+Lyijy/kadmium			Ei ole
VAARALLISET AINEET	karsinogeeniset,myrkylliset aineet (luokka 1A ja 1B)			Ei ole
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006			Vastaavuus
pehmitinaine	ortho-fraalaton pehmitinaine			
käytetty määrä	Vain omaa kierrätysmateriaalia			

