

ESITE & ASENNUSOHJE: PETE-savukaasuimuri tiilipiippuun

Suositteltu ns. täydellinen kokoonpano koostuu seuraavista erikseen hinnoitelluista tuotteista,

½-kiven tiilipiippuun:

1. Savukaasuimuri Ø235 mm (D2)
2. Savukaasuimurin kiinnitysalustasarja ½-kiven tiilipiipulle
3. Savukaasuimurin sähköohjaussarja

kokokiven tiilipiippuun:

1. Savukaasuimuri Ø265 mm (D2)
2. Savukaasuimurin kiinnitysalustasarja kokokiven tiilipiipulle
3. Savukaasuimurin sähköohjaussarja

Tekniset tiedot

Kuvien laitteet lisävarusteilla sekä maalattuna.

- A Sähkömoottori, 10 W
- B Sähkömoottorin kiinnityslevy, ainevahvuus 3 mm
- C Palolevy, ainevahvuus 3 mm
- D Akseli, Ø9 mm
- E Siipipyörä, haponkestävää tarkkuusvalua, Ø 195 mm
- F Lukitusruuvi, M8
- G Sähköjohdon suojaputki
- H Saranointi

Materiaalit: ruostumaton (AISI 304, AISI 409) ja haponkestävä (AISI 316) teräs, 1-3 mm. Siipipyörä haponkestävää tarkkuusvalua (paino n. 1000 g), digitaalisesti kalibroitu.

Sähkömoottori: 10 W, 1320 rpm, 230 V / 50 Hz, kolmivaihe-moottori. Suojaluokka IP54, kuulalaakeroitu (sis. korkean lämpötilan rasvan), kuumankestävä kaapelointi. Mahdollistaa portaattoman kierrosnopeuden säädön. Erittäin pieni sähkönkulutus!

Huolto

Puhdistuta laitteen siipipyörä ja tarvittaessa ulkokuoren rei'itys lakimääräisen nuohouksen yhteydessä.

Takuu ja muut tiedot

Yhden (1) vuoden laitetakuu.

Laitteistoa valittaessa tulee huomioida seuraavat mitat:

x = Piipun savukanavan leveys, mm (1/2-kiven ja kokokiven tiilipiipun sallittu: 140–165 mm)

y = Piipun savukanavan pituus, mm (1/2-kiven sallittu 150–180 mm, kokokiven tiilipiipun sallittu: 240–300 mm)

L1 = Kiinnitysalustan leveys (1/2-kiven malli = 320 mm)

L2 = Kiinnitysalustan pituus (kokokiven malli = 340 mm)

Laitteiston kokonaiskorkeus (H1) = n. 250 mm.

Asennus

Käytettäessä lisävarusteena saatavaa kiinnitysalustasarjaa

Savukaasuimuri-yksikkö 1 kiinnitetään tiilipiipun yläpään kiinnitysalustan 3, kiinnitysalustan laippojen 4 ja kiila-ankkureiden 2 avulla. Kiinnityslitoksen tiiviys varmistetaan eristekumiin 5 avulla, joka asetetaan kiinnitysalustan ja piipun betonisuojuksen 6 väliin. Eristekumiin leikataan hormikanavan kokoinen aukko sekä noin 8 mm:n reiät kiila-ankkureille. Betonisuojukseen porataan kiila-ankkureita varten neljä 53 mm:n syvistä reikää 8 mm:n kiviporalla. Savukaasuimurin huoltokytkin sijoitetaan määräysten mukaisesti laitteen läheisyyteen, jolloin laitteen jännite voidaan katkaista mm. nuohouksen ajaksi. Laitte on kipattavissa kiinnitysalustan sisältämän saranoinnin avulla ilman työkaluja. Savukaasuimuri lukitaan käyttöasentoon kiinnitysalustan sisältämän lukitusruuvien 7 avulla.

Varmista ruuvien tiukkuus ja kiinnityksen pysyvyys.

Tämä esite on voimassa sitoumuksesta 1.1.2011 alkaen ja se kumoaa kaikki aikaisemmat esitteemme. Pidätämme oikeuden tuotteisiin tai hintoihin liittyviin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Tarkista tuotteen yksityiskohtaiset tiedot tilauksen yhteydessä.