

Pihla-ikkunan mittaaminen

Kaikki ikkunat mitataan sekä sisältä että ulkoa.

Sisä- ja ulkopuolen listat irroitetaan vähintään kolmesta ikkunasta ja tarkistetaan vanhojen tilkerakojen suuruus.

Mittaa myös seinärakenteen paksuus.

Optimaalinen ikkunan ja seinän välinen eristeväli ikkunan karmin ympärillä on 15-25 mm, joten uuden ikkunan karmin ulkomittojen on oltava 30-50 mm aukkoa pienemmät.

Ota mitoituksessa huomioon myös mahdolliset sisä- tai ulkopuoliset lisäeristykset, ulkopuolen tiiliverhous, listoitukset ym. ikkunan kokoon vaikuttavat tekijät.

Huomioi mitoituksessa, että ulkopuolen vesipellille saadaan riittävä kaato, vähintään 15 astetta.

Parhaan tiiviyn ja lämpötalouden saavuttamiseksi uusi ikkuna on parasta asentaa sisäseinän tasalle tai ainakin mahdollisimman lähelle sisäpintaa.

Karmin syvyys (130, 170 tai 210 mm) valitaan seinän paksuuden mukaan. Yleensä levein mahdollinen, jotta eristettä saadaan koko seinän eristekerroksen kohdalle.

