

PATTERILÄMMITYS

Meno 70°C Maaperän lämpötila 10°C tai -3°C
Paluu 40°C Peittosyvyys 600 mm

Kokoluokka mm/mm	Maaperä 10°C		Maaperä -3°C	
	Lämpöhäviö W/m	Lämpöhäviö W/m	Lämpöhäviö W/m	Lämpöhäviö W/m
2x25/110	7,6	9,8		
2x32/125	8,5	10,9		
2x40/140	9,3	12,0		
2x50/180	8,8	11,3		
2x63/180	13,1	16,9		
25/90	9,9	12,7		
32/90	12,1	15,7		
40/90	15,3	19,8		
50/110	16,0	20,6		
63/125	18,2	23,4		
75/140	19,3	24,9		
90/160	21,0	27,1		
110/180	24,4	31,5		

Meno 80°C Maaperän lämpötila 10°C tai -3°C
Paluu 60°C Peittosyvyys 600 mm

Kokoluokka mm/mm	Maaperä 10°C		Maaperä -3°C	
	Lämpöhäviö W/m	Lämpöhäviö W/m	Lämpöhäviö W/m	Lämpöhäviö W/m
2x25/110	10,1	12,3		
2x32/125	11,3	13,7		
2x40/140	12,4	15,1		
2x50/180	11,7	14,2		
2x63/180	17,5	21,3		
25/90	13,1	16,0		
32/90	16,2	19,7		
40/90	20,5	24,9		
50/110	21,3	25,9		
63/125	24,2	29,5		
75/140	25,8	31,3		
90/160	28,0	34,1		
110/180	32,6	39,6		

LATTIALÄMMITYS

Meno 35°C Maaperän lämpötila 10°C tai -3°C
Paluu 30°C Peittosyvyys 600 mm

Kokoluokka mm/mm	Maaperä 10°C		Maaperä -3°C	
	Lämpöhäviö W/m	Lämpöhäviö W/m	Lämpöhäviö W/m	Lämpöhäviö W/m
2x25/110	3,8	6,0		
2x32/125	4,2	6,7		
2x40/140	4,7	7,4		
2x50/180	4,4	6,9		
2x63/180	6,6	10,3		
25/90	4,9	7,8		
32/90	6,1	9,6		
40/90	7,7	12,1		
50/110	8,0	12,6		
63/125	9,1	14,3		
75/140	9,7	15,2		
90/160	10,5	16,6		
110/180	12,2	19,3		

KÄYTTÖVESI

Meno 58°C Maaperän lämpötila 10°C tai -3°C
Paluu 55°C Peittosyvyys 600 mm

Kokoluokka mm/mm	Maaperä 10°C		Maaperä -3°C	
	Lämpöhäviö W/m	Lämpöhäviö W/m	Lämpöhäviö W/m	Lämpöhäviö W/m
28+22/110	8,0	10,2		
32+22/125	7,5	9,5		
32+28/125	8,1	10,4		
40+28/125	10,0	12,8		
40+32/140	8,6	10,9		
50+32/140	8,8	11,3		
50+40/160	9,6	12,2		
22/90	9,3	11,8		
28/90	11,1	14,2		
32/90	12,5	16,0		
40/90	15,7	20,1		
50/110	16,4	20,9		
63/125	18,6	23,8		