

# RONSEAL®

Does exactly  
what it says  
on the tin®

ONE COAT

TRANSFORMS

- ✓ Keittiökaapistot
- ✓ Makuuhuoneen kalusteet
- ✓ Väliovet
- ✓ Jalkalistat
- ✓ Kaapistot

## MDF Maali

### & Melamiini

Melamin & MDF Färg

750ml e

 Lujaa, kestävä & vettähylyvä

 Kestää kolhuja ja hankausta

 Nopea - pohjamaalia ei tarvita

 Ei valu helposti

[www.ronseal.fi](http://www.ronseal.fi)

Hanart Oy  
Minkkikatu 1-3  
04430 Järvenpää  
p.010 84 14 500

**FI** Ronseal Melamiini ja MDF maali soveltuu MDF ja Melamiinipinoille, lastulevyille, vanerille sekä puulle. Maali soveltuu vaativiin kohteisiin kuten keittiö-, wc- ja kylpyhuone-tilojen kalusteet, väliovet sekä huonekalut. Maalilla saat erittäin tasaisen ja vettä hylkivän pinnan. Maalilla on valumia ehkäisevä koostumus joka ei vaadi pohjamaaleja. Maali on kosketuskuiva 1-2h. Maali kestää kolhuja kulutusta ja naarmuttamista.

**VALMISTELU:** Pintojen tulee olla puhtaita, kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia. Hio pinta kevyesti 240 hiekkapaperilla ja poista pöly. Käytä pölyttä suojaavaa hengityssuojainta.

**KÄYTTÖ:**

- Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.
- Sekoita maali huolellisesti.
- Levitä yksi tasainen kerros laadukkaalla siveltimellä. Viimeistelet aina pystysuuntaisiin siveltimenvedoin.
- Voimakkaat sävyt tai erittäin imukykyinen pinta voivat vaatia kaksi kerrosta peittyäkseen. Toinen maalikerros voidaan levittää aikaisintaan 24h kuluttua ensimmäisestä. Korkea ilman kosteus (erityisesti kylpyhuoneessa), matala lämpötila sekä huono ilmanvaihto pidentävät maalin kuivumisaikaa.

**PUHDISTUS:** Poista mahdollisimman paljon maalia siveltimestä esimerkiksi hankaamalla sitä sanomalehtipaperiin. Pese siveltimenpesuaineella. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.  
**HUOLTO:** Puhdistu säännöllisesti pesuaineella.

**RIITTOISUUS:** n.8m<sup>2</sup> / 1L  
**KUIVUMISAJAT:** Kosketuskuiva 1-2h ja päällemaalattavissa aikaisintaan 24h

**SE** Ronseal Melamin och MDF färgen är lämplig för MDF och melamin, spånskivor, faner och träytor. Färgen lämpar sig för krävande ställen som finns i kök-, wc-, badrumsrytymmen; möbler, mellandörrar och andra enheter. Med färgen får du en mycket jämn och vattenbeständig yta. Färgen har en förebyggande konsumtion som hindrar avrinningar och den kräver ingen bottenfärg. Färgen är beröringstorr efter 1-2h. Färgen töt slitage och skrapande.

**FÖRBEREDELSE:** Försäkra att värmelementet är avstängt och kall. Ytorna bör vara rena, torra, damm- och fettfria. Slipa ytan lätt med 120 sandpapper och ta bort dammet. Använd andningsskydd som skyddar för dammet. Speciellt noggrannhet bör följas vid behandling av 1960-talet och tidigare tillverkade värmelement. De kan innehålla bly (vid behov, kontakta importören).

**ANVÄNDNING:**

- Sörj för god ventilation.
- Blanda färgen väl.
- Sprid en jämn omgång med en högkvalitativ pensel. Sluta spridningen alltid med lodrät riktning.
- Starka nyanser eller mycket färgsugande yta kan kräva två omgångar för att täcka ordentligt. Den andra omgången kan spridas tidigast 24h efter den första. En hög luftfuktighet (speciellt i badrum), låg temperatur och dålig ventilation förlänger torktiden

av färgen.  
5. Koppla värmelement till bruk tidigast 24h efter spridningen...  
**RENGÖRING:** Tvätta med penselvätt eller lacknäfa. Häll inte till avlopp, vattendrag eller marken.  
**SERVICE:** Rengör regelbundet med tvättmedel.  
**TÄCKNING:** n.8m<sup>2</sup> / 1L  
**TORKTIDER:** Beröringstorr 1-2h och påmålning tidigast efter 24h.

FI Syyttävää S2 Säilytettävää lasten ulottumattomissa. S51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. S24/25 Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S28 Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä. S36/37 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojauskäsineitä. S46 Jos aineetta on nieltä, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. S29/56 Ei saa tyhjentää viemäriin, tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottoaikaan. P14 Sisältää etyylimetyylieksoimi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

SE Brandfarlig S2 Förvaras oätkomligt för barn. S51 Sörj för god ventilation. S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen. S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S28 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. S29/56 Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för problemavfall. P14 Innehåller etyylimetyylieksoim. Kan orsaka en allergisk reaktion. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

EU raja-arvo tälle tuotteelle (cat A/i): 500g/l (2010). Tämä tuote sisältää enintään 460g/l VOC.