

tuoteselosteella

Tuotemerkki	Rosenlew
Malli	RTT6124N 913105303
Nimelliskapasiteetti (kg)	6
Energialuokka	A++
Energiankulutus vuodessa (kWh) perustuu standardin 60 °C ja 40 °C puuvillaohjelman 220 kuivauskierrokseen täydellä ja osittaisella täyttömäärällä, ja vähän energiaa kuluttavien tilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käytöstä.	167
Standardin 60 °C puuvillaohjelman energiankulutus täydellä täyttömäärällä (kWh)	0.87
Standardin 60 °C puuvillaohjelman energiankulutus osittaisella täyttömäärällä (kWh)	0.57
Standardin 40 °C puuvillaohjelman energiankulutus osittaisella täyttömäärällä (kWh)	0.54
Pois päältä -tilan virrankulutus (W)	0.48
Päällä-tilan virrankulutus (W)	0.48
Vedenkulutus vuodessa (litroina) perustuu standardin 60 °C ja 40 °C puuvillaohjelman 220 kuivauskierrokseen täydellä ja osittaisella täyttömäärällä. Todellinen vedenkulutus riippuu laitteen käytöstä.	9490
Linkouksen-kuivauksen tehokkuusluokka asteikolla G (vähiten tehokkain) - A (tehokkain)	B
Maksimilinkousnopeus (kierrosta/min)	1200
Jäännöskosteus (%)	53
'Standard 60 °C puuvillaohjelma' ja 'standardi 40 °C puuvillaohjelma' ovat standardeja pesuohjelmia, joihin tuotemerkin ja tuoteselosteen tiedot viittaavat. Kyseiset ohjelmat sopivat normaaliliikenteen puuvillatekstiilien pesemiseen ja ne ovat tehokkaimpia ohjelmia energian- ja vedenkulutukseen nähden.	-
Standardin 60 °C puuvillaohjelman ohjelman kesto täydellä täyttömäärällä (min)	247
Standardin 60 °C puuvillaohjelman ohjelman kesto osittaisella täyttömäärällä (min)	185
Standardin 40 °C puuvillaohjelman ohjelman kesto osittaisella täyttömäärällä (min)	179
Päällä-tilan kesto (min)	5
Ilmakuljetteen äänipäästö pesun aikana (db(A))	57
Ilmakuljetteen äänipäästö linkouksen aikana (db(A))	76
Kalustepeitteinen laite K/E	EI