

# tuoteselosteella

Tuotemerkki	Rosenlew
Malli	RTF81443W 914912333
Nimelliskapasiteetti (kg)	8
Energialuokka	A+++
Energiankulutus vuodessa (kWh) perustuu standardin 60 °C ja 40 °C puuvillaohjelman 220 kuivauskierrokseen täydellä ja osittaisella täyttömäärällä, ja vähän energiaa kuluttavien tilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta.	190,0
Standardin 60 °C puuvillaohjelman energiankulutus täydellä täyttömäärällä (kWh)	0.96
Standardin 60 °C puuvillaohjelman energiankulutus osittaisella täyttömäärällä (kWh)	0.73
Standardin 40 °C puuvillaohjelman energiankulutus osittaisella täyttömäärällä (kWh)	0.62
Pois päältä -tilan virrankulutus (W)	0,48
Päällä-tilan virrankulutus (W)	0,48
Vedenkulutus vuodessa (litroina) perustuu standardin 60 °C ja 40 °C puuvillaohjelman 220 kuivauskierrokseen täydellä ja osittaisella täyttömäärällä. Todellinen vedenkulutus riippuu laitteen käyttötavasta.	9999
Linkouksen-kuivauksen tehokkuusluokka asteikolla G (vähiten tehokkain) - A (tehokkain)	B
Maksimilinkousnopeus (kierrosta/min)	1351
Jäännöskosteus (%)	52
'Standard 60 °C puuvillaohjelma' ja 'standardi 40 °C puuvillaohjelma' ovat standardeja pesuohjelmia, joihin tuotemerkin ja tuoteselosteen tiedot viittaavat. Kyseiset ohjelmat sopivat normaaliliikaisten puuvillatekstiilien pesemiseen ja ne ovat tehokkaimpia ohjelmia energian- ja vedenkulutukseen nähden.	-
Standardin 60 °C puuvillaohjelman ohjelman kesto täydellä täyttömäärällä (min)	244
Standardin 60 °C puuvillaohjelman ohjelman kesto osittaisella täyttömäärällä (min)	210
Standardin 40 °C puuvillaohjelman ohjelman kesto osittaisella täyttömäärällä (min)	196
Päällä-tilan kesto (min)	5
Ilmakuljetteen äänipäästö pesun aikana (db(A))	58
Ilmakuljetteen äänipäästö linkouksen aikana (db(A))	78
Kalustepeitteinen laite K/E	EI