

Roth QuickStop Pro2

Älykäs vesivuotovahti ja tulvimissuoja

Tuotekuvaus

Roth QuickStop Pro2 on suunniteltu suojaamaan kodin putkistoa vesivaurioilta ja vuodoilta. Patentoitu ja älykäs vesivuotoanturi löytää pienimmänkin vuodon - jopa 6 ml tunnissa.

Roth QuickStop Pro2 koostuu näytöllisestä keskusyksiköstä ja ¾" magneettiventtiilistä. Vuotovahti asennetaan niin lähelle vesimittaria kuin mahdollista. Järjestelmää voidaan laajentaa vedenpaine- ja lämpötilamittaukseen. Langaton valvonta- ja hälytysjärjestelmän hallinta maksuttoman Roth QuickStop-sovelluksen tai pilvipalvelun kautta.

Tekniset tiedot

Roth QuickStop Pro2

Näyttöyksikkö

Virtalähde

Mitat

Wi-Fi

Venttiiliyksikkö

Kierre

Painehäviö

Maks. käyttöpain
maksimivirtauksella

Mitat

Käyttölämpötila

Asento ilman virtaa

LVI-nro

4579416

24VDC

126(L) x 74(K) x

30(S) mm

IEEE 802.11 b/g/n

Open/WEP/WPA/WPA2

DHCP

¾" – DN20

0,30 bar

10 bar

5,8 m³/h

135(L) x 230(K) x

130(S) mm

+0 .. +90°C

(ei pakkasoloihin)

NO – Normally Open



Roth QuickStop Pro2

Tekniset tiedot

Roth QuickStop Pro2

LVI-nro

4579416

Mitat	Mitat L	Mitat K	Mitat S	Paino
Roth QuickStop Pro2	175 mm	230 mm	130 mm	2,605 kg

