

SL

TUOTTEET



TESTIVOITTAJA
TM Rakennusmaailma
04/2013



SL Sarjalaite Oy

TERÄKSISTÄ LAATUA VUODESTA 1947



Kuljetusasento



SL-betonisekoitin on laadukas pienrakentajan betonisekoitin. Pyörien ansiosta sekoitinta on helppo ja kevyt liikutella. SL-betonisekoittimen runko on säädettävissä kuljetusasentoon, jolloin se **mahtuu jopa farmariautoon**. Betonisekoittimessa on pistotulppa ja kulutusta kestävä **valurautainen hammaskehä**. Betonisekoitin toimitetaan valmiiksi koottuna.

Rummun tilavuus	125 litraa
Mitat (leveys x pituus x korkeus) työskentelytilassa	1050 x 670 x 1150 mm
Mitat kuljetusasennossa (leveys x pituus x korkeus)	1050 x 670 x 830 mm
Paino	40 kg
Virta	3,2 A
Jännite	230 V
Teho	600 W (otto)

SL-KOTTIKÄRRY 110 SK & IK



TESTIVOITTAJA

TM Rakennusmaailma

04/2013

SL-kottikärry on jäykkä ja erittäin tasapainoinen yleiskärry pienrakentajille ja pihan kunnostajille. Ergonomisen muotoilunsa ansiosta kärryn liikuttelu on helppoa ja kevyttä. Kottikärry on saatavissa joko sisärenkaallisella pyörällä (IK) tai huoltovapaalla **puhkeamattomalla polyuretaanirenkaalla (SK)**. Kärryn työntämistä keventää myös suuri kuulalaakeroitu teräsvanteinen pyörä. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota Suomen haastaviin ilmastollisiin olosuhteisiin.

Vetoisuus (kukkura)	110 litraa
Nimelliskuorma	150 kg
Pyörä	IK-4.00 x 8" / Ø 20 / 4 PLY SK-4.00 x 8" / Ø 20
Leveys	600 mm
Pituus	1425 mm
Korkeus	630 mm
Paino	14 kg

Pyörien lyhenteet:

IK = sisärenkaallinen ilmakumipyörä kuulalaakerilla, SK = puhkeamaton polyuretaanipyörä kuulalaakerilla
4 PLY = nelinkertainen kangas



SL-kottikärry 110 IKA on suunniteltu erityisesti puutarhakäyttöön. Kahden pyöränsä ansiosta kärry on **erittäin vakaa ja käyttäjäystävällinen**. Liikuttelua helpottavat myös suuret teräsvanteiset pyörät ja kuulalaakerit. Kärry toimitetaan valmiiksi koottuna.

Vetoisuus (kukkura)	110 litraa
Nimelliskuorma	100 kg
Pyörä	IKA-4.00 x 8" / Ø 16 / 4 PLY
Leveys	600 mm
Pituus	1390 mm
Korkeus	630 mm
Paino	17 kg

Pyörien lyhenteet:

IKA = kuulalaakeroidut sisärenkaalliset ilmakumipyörät
4 PLY = nelinkertainen kangas



Vankka ja laadukas puutarhaan, talleille ja maatalouteen suunniteltu kärry, joka soveltuu mittojensa ansiosta myös ahtaisiin paikkoihin. Kärryssä on kestävä ja kevyt kotti, joka on valmistettu **kierrätettävästä materiaalista**. Polypropeenikotti on helppo tyhjentää, puhdistaa ja se säilyttää olomuotonsa vuodesta toiseen. Kärry on ergonomisesti muotoiltu ja siinä on vahva metallirunko. Kärryn tasapainopistettä voidaan muuttaa säätämällä pyörän paikkaa. Suuri, rullalaakeroitu pyörä mahdollistaa raskaidenkin kuormien siirtämisen. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Vetoisuus (kukkura)	200 litraa
Nimelliskuorma	200 kg
Pyörä	IK-4.00 x 8" / Ø 20 / 4 PLY
Leveys	680 mm
Pituus	1510 mm
Korkeus	775 mm
Paino	17 kg

Pyörien lyhenteet:

IK = rullalaakeroitu sisärenkaallinen ilmakumipyörä
4 PLY = nelinkertainen kangas



SL-tallikärry 300 IKA on erityisesti talleille ja maatalouteen suunniteltu laadukas, tukeva ja tasapainoinen kärry. Kärryssä on erittäin suuri, mutta kevyt kotti, joka on valmistettu **kierrätettävästä materiaalista**. Polyeteenikotti on helppo tyhjentää, puhdistaa ja se säilyttää olomuotonsa. Kärryn kukkuratilavuus, **jopa 300 litraa**, ja vahva metallirunko mahdollistavat 250 kg:n kuorman. Tilavuutensa ansiosta kärry soveltuu erinomaisesti myös puutarhakäyttöön. Ergonomisen rakenteen ja rullalaakeroitujen suurten pyörien ansiosta kärryn liikuttelu on helppoa ja kevyttä. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Vetoisuus (kukkura)	300 litraa
Kantavuus	250 kg
Pyörä	IKA-4.00 x 8" / Ø 20 / 4 PLY
Leveys	905 mm
Pituus	1580 mm
Korkeus	760 mm
Paino	21 kg

Pyörien lyhenteet:

IKA = rullalaakeroituidut sisärenkaalliset ilmakumipyörät
4 PLY = nelinkertainen kangas



Laadukas hiekoituskärry, joka soveltuu erinomaisesti pienten taloyhtiöiden ja omakotitalojen pihojen hiekoitukseen. Kärryssä on **nastoitettu vetopyörä**, joka ei liu'u jäiselläkään pinnalla. Hiekoituskärry levittää raekooltaan 3–6 mm hiekan työntönopeudesta riippuen noin metrin levyiseksi kaistaksi. Säätöruuvien avulla levitysmäärää voidaan tarvittaessa säätää. Tasaisen sirottavan levityksen ansiosta hiekkaa kuluu vähemmän ja hiekoitustyö nopeutuu. Tukeva, saranoitu kansi estää hiekan kastumisen ja mahdollisen jäätyksen. SL-hiekoituskärry soveltuu myös rakeisen kalkin tai lannoitteen levitykseen. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Hiekoitusala	Noin 150 m ²
Säiliön tilavuus	22 litraa
Nastoitettu vetopyörä	IKN-260 x 85 / Ø 20 / 4 PLY
Leveys	490 mm
Pituus	900 mm
Korkeus	760 mm
Paino	12 kg

Pyörien lyhenteet:

IKN = sisärenkaallinen ilmakumipyörä liukulaakerilla
4 PLY = nelinkertainen kangas

ESKO-TUOTTEET

Valmistamme myös erityisesti ammattilaisten suosimia huippulaadukkaita ESKO-tuotteita.



TILAUSTYÖT, SOPIMUSVALMISTUS, PINTAKÄSITTELYT JA KOKOONPANOYÖT

Sarjalaite Oy tekee tilauksesta mm. hitsaukset, levytyöt, puristustyöt, koneistukset, kokoonpanotyöt, asennukset ja pintakäsittelyt. Yrityksessämme on sekä jauhe-että märkämaalaamot. Toimintamme perustuu korkeaan laatuun, monipuolisuuteen, asiakaskohtaiseen joustavuuteen sekä nopeaan ja varmaan toimitukseen.



Sarjalaite Oy toimii ISO 9001:2008 ja ISO 14001 standardien mukaisesti. Kotimaisuus takaa tarvittaessa huollon ja varaosien saatavuuden sekä jälleenmyyntiarvon säilymisen.

S Sarjalaite Oy

Sälinkääntie 1043, 04740 SÄLINKÄÄ

Puh. 0424 61 611

Fax 019 6886 150

toimisto@sarjalaite.fi

www.sarjalaite.fi

Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin.