

Säätimet LED-valaistukseen

LED-lamppujen himmennys onnistuu helposti LED-valonsäätimien avulla. Kiertonuppivalonsäätimellä säädät keittiön valot kirkkaiksi tai vaikkapa tunnelmavalaisituksen olohuoneeseen. Uuteen valonsäätimeen on helppo siirtyä, sillä olemassa oleva kaapelointi voidaan hyödyntää ja valaistuskuorma tunnistuu automaattisesti. Valitse sisustukseesi ja valaistustarpeisiisi sopiva LED-valonsäädin.

Säädin LED-lampuille



- Universaalisäädin vaihtaa leikkaavaan säätöön sopiville LED-lampuille ja -valaisimille.
- Sopii myös hehkulampuille, 230V halogeenilampuille sekä pienjännitehalogeenilampuille elektronisella tai rautasydänmuuntajalla.
- Oletuksena RC-säätötapa. Jos LED-lampulla säätötulos ei ole tyydyttävä, säätötavan voi vaihtaa RL LED-tilaan.
- Suurin teho LED-lampuilla 200 W oletustilassa, 40 W RL LED -tilassa.
- Säädettävä minimi- ja maksimitaso.
- Päälle/pois -sivuohjausmahdollisuus 6-kytkimellä.
- Voidaan vaihtaa uppokejerasia-asennuksissa IP44-luokkaan tiivistyspaketilla ja pinta-asennuksissa IP44 pinta-kojerasiolla.
- Mahdollisuus vaihtaa keskiölevy kirkkaaseen läpinäkyvään tai harjattuun terakseen.

Tyyppi	Väri	Snro	Tuoteno	Määrä/ pakk.
Valonsäädin LED-lampuille UNI400LED	■ valkoinen	26 222 25	WDE002299	1
	■ antrasiitti	26 222 26	WDE003299	1
	■ metalli	26 222 27	WDE004299	1
Exact valonsäätimen varaosat	■ valkoinen	26 091 57	WDE004510	5
	■ antrasiitti	26 091 58	WDE004511	5
	■ metalli	26 091 59	WDE004512	5

Säädin LED-lampuille

UUTUUS



- Exact kiertonappi universaalisäädin 5-100 VA LED-lampuille ja -valaisimille. Automaattinen kuormantunnistus, viimeisen valaisintason tallennus.
- Oletuksena RC-säätötapa. Jos LED-lampulla säätötulos ei ole tyydyttävä, säätötavan voi vaihtaa RL LED -tilaan.
- Suurin teho LED-lampuilla 100 W oletustilassa, 20 W RL LED -tilassa.
- Elektroniset muuntajat 5- 150 VA. HV/LV halogeeni 5-150 VA. Hahkulamput 5-200W.
- Ei vaadi nollajohtoa.
- Säädettävä minimi- ja maksimitaso.

Tyyppi	Väri	Snro	Tuoteno	Määrä/ pakk.
Säädin LED-lampuille UNI200LED	■ valkoinen	26 091 71	WDE002338	1
	■ antrasiitti	26 091 72	WDE003338	1
	■ metalli	26 091 73	WDE004338	1

Huom.
UNI200LED säätimessä on selkeästi matalampi valon minimitaso UNI400LED verrattuna.

se.com/fi

Life Is On

Schneider
Electric

Uppoasennettava Säädin LED-lampuille



- Universaalisäädin vaihetta leikkaavaan säätöön sopiville LED-lampuille ja -valaisimille.
- Sopii myös hehkulampuille, 230V halogeenilampuille sekä pienjännitehalogeenilampuille elektronisella tai rautasydänmuuntajalla.
- Oletuksena RC-säätötapa. Jos LED-lampulla säätötulos ei ole tyydyttävä, säätötavan voi vaihtaa RL LED-tilaan.
- Suurin teho LED-lampuilla 100 W oletustilassa, 20 W RL LED -tilassa.
- Säädettävä minimi- ja maksimitaso.
- Asennetaan kojerasiaan vipupainikkeen taakse.
- Päälle/pois ohjaus ja valotason säätö mahdollista useasta paikasta yhden säätimen avulla.

Tyyppi	Väri	Snro	Tuoteno	Määrä/ pakk.
Valonsäädin SDM100LED uppoasennettava, RCL	■ musta	26 091 11	CCT99100	1

LED-valonsäädin



LED-säädin, joka toimii myös hehkulampuille, halogeenille ja elektronisille muuntajille. Sopii tavalliseen kojerasiaan eikä vaadi nolajohdinta. Ruuviliittimet. Asennussyvyys 27mm, pinta-asennus erillisen kotelon avulla. Voidaan ohjata erillisellä painonapilla. Sisältää muisti- ja "soft start" -toiminnot.

Kuormat:

LED: 5-100VA RC-tilassa (RL-tilassa 5-20VA)

Hehkulamput: 5-200W

Halogeenilamput 230V: 5-150W. Rautasydänmuuntajat: 5-150VA, Elektroniset muuntajat: 5-150VA



Tyyppi	Väri	Snro	Tuoteno	Pienin tilauserä
ELKO RS16 LED-valonsäädin	■ valkoinen	26 100 98	EKO07015	1
ELKO Plus LED-valonsäädin	■ valkoinen	26 100 95	EKO07012	1
	■ alumiini	26 100 96	EKO07013	1
	■ musta	26 100 97	EKO07014	1

Valonsäädin UNI400 LED



Tyyppi	Väri	Snro	Tuoteno	Pienin tilauserä
Renova valonsäädin UNI400 LED	■ valkoinen	26 222 98	WDE011626	1
	■ musta	26 222 99	WDE011627	1

Wiser Exxact LED-valonsäädin



Wiser Exxact LED-valonsäädin Bluetooth-ohjauksella 4-200W/VA. Sopii LED-lampuille (RC) 7-100VA (jos esiintyy välkkymistä, säädin voidaan asettaa RL-tilaan, jossa kuorma rajoittuu 7-20VA), hehkulampuille ja 230V halogeenille (R) 14-200W/VA sekä useimmille elektronisille (C)/perinteisille(L) 14-150W/VA muuntajille. Kytkeminen päälle ja pois painamalla nuppia, porraskytkeä. Ruuviliittimet, ei vaadi nolajohdinta. Sopii tavalliseen c/c 60mm kojerasiaan ja pinta-asennuksessa käytetään 35mm koteloa.

Tyyppi	Väri	Snro	Tuoteno	Määrä/ pakk.
LED-valonsäädin 200W/VA	■ valkoinen	26 091 86	WDE002334	1
	■ antrisiitti	26 091 87	WDE003334	1
	■ metallinen	26 091 88	WDE004334	1