

Mittarit ja testerit

Schneider Electricin laadukkaat mittarit ja testerit koti- ja ammattikäyttöön. Kompakti valikoima käsittää tärkeimmät tuotteet. Tuotteet pakattu kestäviin, läpinäkyviin blister pakkauksiin. Pakkaus sisältää tarvittavat paristot.



- Pariston loppumisen ilmoitus
- Hyvä mittaustarkkuus
- Valaistu näyttö ja viimeisen mittaustuloksen muisti
- Sisäänrakennetun jalusta mahdollistaa hands free työskentelyn.

Digitaalinen yleismittari

Kuvaus

- Digitaalinen yleismittari jossa valaistu näyttö ja viimeisen mittaustuloksen muisti.
- DC Jännite: 0,2/2/20/200/600V
- AC Jännite: 200/600V
- DC Virta: 0,2m/2m/20m/200m/10A
- Resistanssi: 200/2k/200k/2M Ω
- Jatkuvuus: Kyllä, alle 100 Ω
- Suojausluokka: IEC-61010 Cat III 500V
- Paristo testi: Kyllä, 1,5V ja 9V
- Paino: 290 g pariston kanssa

Käyttö

Digitaalinen yleismittari. Mittaa jännitettä, virtaa ja resistenssiä.

Tyyppi	Mitat mm	Tuoteno	EAN
Digitaalinen yleismittari CATIII	150X90X4	IMT23002	3606480632457



- Monikäyttöinen laite jossa lähetin ja vastaanotin
- Äänimerkki

Kaapelijäljitin

Kuvaus

- Kompakti testeri jota käytetään jäljittämään jännitteettömien kaapeleiden sijainti rakenteissa.
- Virta: 1,5V (LR41/SR41)X4 (R)
- Virta: 1,5V (LR31/SR41)X2 (T)

Käyttö

Suunniteltu jäljittämään jännitteettömien kaapelien sijaintia. Lähetin lähettää signaalin jonka vastaanotin tunnistaa.

Tyyppi	Mitat mm	Tuoteno	EAN
Kaapelijäljitin	183x80x46	IMT23006	3606480632495



- IR laser mittaus
- LCD näyttö



Infrapuna lämpömittari

Kuvaus

- Käsikäyttöinen infrapuna lämpömittari eri pintojen lämpötilojen mittaamiseen.
- Valaistu LCD näyttö
- Laserosoitin
- Maksimi lämpötila: 520 °C
- Paino: 150 g (ilman paristoja)

Käyttö

Erialaisten kuumien tai vaikeasti mitattavien pintojen pintalämpötilojen mittaamiseen.

Tyyppi	Mitat mm	Tuoteno	EAN
Infrapuna lämpömittari	100x85x50	IMT23007	3606480632501



- Pienikokoinen, helppo pitää mukana
- Nopea mittaustulos
- Tarkka
- Pariston loppumisen ilmaisin
- Automaattinen virrankatkaisu

Kosteusmittari

Kuvaus

- Erialaisten pintojen kosteuden mittaamiseen sekä ympäristön lämpötilan mittaamiseen.
- Digitaalinen LCD näyttö
- Puun mitta-alue: 6 - 42%
- Rakennusmateriaalien mitta-alue: 0.2 - 2.0%
- Ympäristön lämpötilan mitta-alue: 0 - 40 °C
- Paino: noin 50 g (paristojen kanssa)
- Paristo: 1,5V, LR44 tai vastaava, 4 kpl

Käyttö

Käytetään mittaamaan kosteutta sahatavarasta (myös pahvi ja paperi) sekä kovetetuista materiaaleista (kipsi, betoni ja laasti). Näyttää materiaalin kosteustason välittömästi. Voidaan mitata myös ympäristön lämpötilaa.

Tyyppi	Mitat mm	Tuoteno	EAN
Kosteusmittari	80x40x20	IMT23008	3606480632518



- Ääni- ja digitaalinen hälytys.
- Ergonominen muotoilu

Jännitetesteri

Kuvaus

- Kompakti jännitetesteri jossa äänimerkki ja digitaalinen näyttö osoittavat onko piirissä virtaa.
- AC Jännitealue: 70-1000V
- Taajuusalue: 50-500Hz
- Suojausluokka: Cat III 1000

Käyttö

Vain muutamassa sekunnissa laite tunnistaa onko kohteissa jännitettä.

Tyyppi	Mitat mm	Tuoteno	EAN
Jännitetesteri Cat III	62 mm (pituus)	IMT23009	3606480632525