

iQ300, Vapaasti sijoitettava liesi, valkoinen HK9R3A120U



Vapaasti sijoitettava liesi keraamisella keittotasolla. Uunin nopea esilämmitys lyhentää ruoanvalmistusaikaa ja 3D-kiertoilma takaa tasaisen paistotuloksen.

- ✓ Tehokkaan pikakuumennuksen ansiosta toivottu lämpötila saavutetaan nopeammin.
- ✓ 3D hotAir -kiertoilmatoiminnolla saat täydellisen paistotuloksen jopa 3 tasolla samanaikaisesti.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Vapaasti sijoitettava
 Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 900 x 600 x 600
 Virtajohdon pituus (cm) : 120
 Nettopaino (kg) : 56,105
 Bruttopaino (kg) : 60,3
 EAN-koodi : 4242003807422
 Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1
 Käyttötilavuus (pesä) - UUSI (2010/30/EU) : 66
 Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,98
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,79
 Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 95,2
 Liitännän arvo (W) : 10300
 Tarvittava sulake (A) : 16
 Jännite (V) : 220-240
 Taajuus (Hz) : 50; 60
 Pistokkeen tyyppi : ilman pistoketta

Lisävarusteet

2 x Emaloitu leivinpelti
 1 x Ritilä
 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HZ438301 Teleskooppikannattimet, 3 tasoa
 HZ333001 Profi-uunipannun kansi
 HZ327000 Paistokivi
 HZ317000 Pizzapelti, pyöreä
 HZ10420 Keittotason suoja liesille 50/60 cm

iQ300, Vapaasti sijoitettava liesi, valkoinen HK9R3A120U

Tuotekuvaus

- Energialuokka A (asteikolla A+++ - D)

Keittotason tyyppi / Toiminnot

- Keraaminen keittotaso
- 4 portaattomasti säädettävää highSpeed-keittoaluetta, joista yksi laajennettavissa

Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 66 l
- Monitoimiuuni
- 7 uunitoimintoa: ylä-/alalämpö, erillinen alalämpö, 3D kiertoilma Plus, pizzatoiminto, kiertoilmagrilli, suuri varioGrilli
- Pikakuumennus

Käyttömukavuus

- Valaistus uunin katossa: 1 kpl 25 W
- Irrotettavat pellinkannattimet
- Teleskooppikannattimet hankittavissa lisävarusteena
- Itsepuhdistuva ecoClean-pinta: takaseinä

Muotoilu

- Uunin ohjaus: sisäänpainettavat valitsimet, sylinterin muotoiset valitsimet
- Uuninluukun sisäpinta lasia

Turvallisuus

- 4-portainen jälkilämmönoitin
- Uunin turvallisuus: lapsilukitus uunitoiminnoille, mekaaninen luukun lukitus
- Uuniluukun lämpötila maks. 50 °C mitattuna uuniluukun keskiosasta 180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen

Asennus

- Ulosvedettävä säilytyslaatikko 21 cm paneelilla
- Korkeussäädettävät jalat

iQ300, Vapaasti sijoitettava liesi,
valkoinen
HK9R3A120U

Mittapiirustukset

