


Asennusputkijohto
Profit**Valmiiksi johdotettu taipuisa asennusputki****KÄYTTÖ** 

Kiinteään asennukseen sisällä sähkönsiirto- ja televerkoissa.
Soveltuu myös betonivaluun.

RAKENNE 

Asennusputki

Lyijytön taipuisa itsestään palautuva
asennusputki, ICTA 3342
Liekkiä ylläpitämätön

ASENNUSPUTKEN OMINAISUUDET   

Liekkiä ylläpitämätön
Putken suurin sallittu käyttölämpötila +90°C
Alin suositeltu käsittelylämpötila
- käytössä, asennuksessa -15°C
Puristuslujuus keskiluja
Iskunkestävyys keskiluja

**KAAPLEIDEN JA JOHTIMIEN OMINAISUUDET
KUTEN ILMAN PUTKEA**

ML ja MK kuormitettavuus SFS-Käsikirja 600 kohdan
523 mukaan.

**Kaapelit ja
johtimet**

PROFIT MK	MK johtimet Ø16/20 -putkessa
PROFIT ML	ML johtimet Ø16/20 -putkessa
PROFIT CAT 5e	CAT 5e UTP Ø20 -putkessa
PROFIT CAT 6	CAT 6 UTP Ø20 -putkessa
PROFIT TELLU 13	Tellu 13 Ø16 -putkessa
PROFIT MHS	MHS Ø16 -putkessa

ML johdinvärit HD 308 -mukaiset

STANDARDIT 

Asennusputki: SFS-EN 50086
(Kaapeleilla ja johtimilla omat standardit)

Putki ei sisällä raaka-ainetta REACH/SVHC-listalta

Asennusputkijohto

Profit

Nimi	SSTL-no	Vakiopituus m	Lavapituus m	Halkaisija mm	Paino kg/km
PROFIT ML 1,5 SI 20/R100	0401106	100	900	20	80
PROFIT ML 3x1.5 N 16/R100	0401130	100	1800	16	105
PROFIT ML 3x1.5 S 16/R100	0401132	100	1800	16	105
PROFIT ML 3x1.5 S 20/R100	0401133	100	900	20	120
PROFIT ML 3x2.5 S 16/R100	0401134	100	1800	16	140
PROFIT ML 3x2.5 S 20/R100	0401135	100	900	20	155
PROFIT ML 4x1.5 S 16/R100	0401136	100	1800	16	125
PROFIT ML 5x1.5 S 16/R100	0401139	100	1800	16	140
PROFIT ML 5x1.5 S 20/R100	0401737	100	900	20	160
PROFIT ML 5x2.5 S 20/R100	0401739	100	900	20	215
PROFIT ML 7x1.5 S 20/R100 (Johtimet nro. 1-6+kevi)	0401740	100	900	20	195
PROFIT MK 3x1.5 S 16/R100	0412302	100	1800	16	108
PROFIT MK 3x2.5 S 16/R100	0412304	100	1800	16	142
PROFIT MK 3x4 S 20/R50	0401734	50	900	20	212
PROFIT MK 5x1,5 S 20/R50	0412308	50	900	20	172
PROFIT MK 5x2.5 S 20/R50	0412310	50	900	20	230
PROFIT CAT 5e UTP 2x4p 20/R100	0241313	100	900	20	130
PROFIT CAT 6 UTP 2x4p 20/R100	0241316	100	900	20	130
PROFIT MHS 3X2X0,5 16/R100	0202407	100	1800	16	85
PROFIT COAX 10 E 16/R100	0241320	100	1800	16	95
PROFIT TELLU 13 16/R100	0232178	100	1800	16	105

Asennusteline tuotteen asennukseen:

SSTL 64 070 09 MULTI-PURKUTELINE

© Draka NK Cables Oy. 2008.

Tässä asiakirjassa esitettyä tietoa ei saa ilman Draka NK Cables Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa kopioida tai millään muulla muodoin jäljentää, ei osittain eikä kokonaan. Ilmoitettujen tietojen uskotaan olevan oikean sisältöisiä painohetkellä. Draka NK Cables Oy varaa itselleen oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä etukäteisilmoitusta. Nämä tiedot eivät ole sitovia, paitsi milloin tapauskohtaisesti Draka NK Cables Oy niin erikseen ilmoittaa.

Draka NK Cables Oy
 PL 419
 00101 Helsinki
 Puh. 010 5661
www.draka.fi

TSi/1010a/05
 17/12/2008

Sivu 2(3)