

JAMAK®-C LSZH

Halogeenivapaa instrumentointikaapeli


KÄYTTÖ

- Kiinteät sisäasennukset, erinomainen häiriösuojauskyky
- Automaatio
- Instrumentointi
- Prosessinohjaus
- Äänentoistojärjestelmät
- Soveltuu Maxi Termipoint kytkentöihin

RAKENNE

Johdin	Kerrattu, tinattu kuparijohdin
Eristys	PE
Ryhmä	Muovialumiininauhalla suojattu, kierretty pari
Parisuoja	Muovialumiininauha, maadoitusjohdin ja numeronauha
Yhteinen suoja	Kaksi muovialumiininauhaa metallipinnat vastakkain, välissä maadoitusjohdin
Vaippa	Harmaa halogeenivapaa muovi

SSTL-no	Nimi JAMAK®-C LSZH	Draka-no	Halkaisija mm	Massa kg/km	Vakiopituus m	Pakkaus
0264202	JAMAK-C 2x(2+1)x0.5 LSZH	L717442	10	90	1000	K7
0264203	JAMAK-C 2x(2+1)x0.5 LSZH	L717702	10	90	200	S4
0264204	JAMAK-C 4x(2+1)x0.5 LSZH	L717443	11	130	1000	K8
0264205	JAMAK-C 4x(2+1)x0.5 LSZH	L717703	11	130	200	S5
0264208	JAMAK-C 8x(2+1)x0.5 LSZH	L717444	15	220	1000	K10
0264212	JAMAK-C 12x(2+1)x0.5 LSZH	L717445	17	300	1000	K11
0264214	JAMAK-C 24x(2+1)x0.5 LSZH	L717704	22	580	1000	K12
0264232	JAMAK-C 48x(2+1)x0.5 LSZH	L717848	30	1100	500	K12