

JAMAK®

Parisuojattu instrumentointikaapeli


KÄYTTÖ

- Kiinteät sisäasennukset, erinomainen häiriösuojauskyky
- Automaatio
- Instrumentointi
- Prosessinohjaus
- Äänentoistojärjestelmät
- Soveltuu Maxi Termipoint kytkentöihin

RAKENNE

Johdin	Kerrattu, tinattu kuparijohdin
Eristys	PE
Ryhmä	Muovialumiininauhalla suojattu, kierretty pari
Parisuoja	Muovialumiininauha, maadoitusjohdin ja numeronauha
Yhteinen suoja	Muovialumiininauha, maadoitusjohdin
Vaippa	Harmaa LINYL-PVC

SSTL-no	Nimi JAMAK®	Draka-no	Halkaisija mm	Massa kg/km	Vakiopituus m	Pakkaus
0264252	JAMAK 2x(2+1)x0.5	L263850	8.0	70	1000	K6
0264242	JAMAK 2x(2+1)x0.5	L709680	8.0	70	200	S4
0264254	JAMAK 4x(2+1)x0.5	L263869	9.5	110	1000	K7
0264244	JAMAK 4x(2+1)x0.5	L709679	9.5	110	200	S4
0264258	JAMAK 8x(2+1)x0.5	L262935	13	200	1000	K9
0264262	JAMAK 12x(2+1)x0.5	L262943	15	280	1000	K10
0264264	JAMAK 24x(2+1)x0.5	L263877	21	530	1000	K12
0264268	JAMAK 48x(2+1)x0.5	L262951	29	990	500	K12