



weber Sokkeliprofiili

- SerpoMin- ja SerpoTherm-järjestelmien sokkeliprofiili

Kuvaus

Lämmöneristeen alareunan verhoiluun ja tukemiseen käytettävä alumiiniprofiili. Pituus 2,5 jm.

Käyttökohteet

Käytetään SerpoMin- ja SerpoTherm-eristerappausjärjestelmissä eristeen asennuksessa.

Työohjeet

Sokkeliprofiili kiinnitetään alustaan ennen eristeiden asennusta. Jos alusta on epätasainen, voidaan sokkeliprofiilin ja alustan välissä käyttää weber Asennuspalaa etäisyyden säätöön. Sokkeliprofiilit liitetään toisiinsa weber Liitospalalla. Asennuksessa tulee varmistaa, että kertyvä vesi pääsee valumaan pois profiilin etuosasta. Veden poistumisen voi varmistaa poraamalla reikiä profiilin pohjaan. Reiät porataan profiilin sisäpohjasta ulos, jottei porausreiän ympärille synny vedenpoistumista haittaavaa reunusta.

Tuotekuvaus

Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Pituus 2,5 jm
Paino	0,5 kg/kpl
Pakkaus	<ul style="list-style-type: none"> • myyntiyksikkö kpl • pienin tilausmäärä 1 kpl • tukkupakkaus 10 kpl <p>Tyyppit ja leveydet, mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • weber Sokkeliprofiili 50 • weber Sokkeliprofiili 70 • weber Sokkeliprofiili 100
GTIN-koodit	4041602018945 (50 mm, 1 kpl) 4041602018952 (70 mm, 1 kpl) 4041602018983 (100 mm, 1 kpl)

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.