



weber Kulmarulla

90x110 mm

- Kulmien vahvistaminen
- Työn helpottaminen

Kuvaus

Rappauksen kulmien vahvistamiseen käytettävä muovinen kulmavahvike rullassa. Voidaan katkaista ja taivuttaa haluttuun pituuteen ja kulmaan. Mitat: 90x110 mm. Rullan pituus 50 metriä.

Käyttökohteet

Käytetään rappauksen kulmien vahvistamiseen SerpoTherm- ja SerpoMin-eristerappausjärjestelmissä sekä yleisesti tasoi- tus- ja rappauksissa.

Tuotekuvaus

Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Pituus 50 m/rulla
Paino	0,5 kg/rulla
Pakkaus	• myyntiyksikkö 50 metrin rulla • pienin tilausmäärä 1 rulla
GTIN-koodit	4009230037288 (50 m)

Työohjeet

Eristerappauksessa weber Kulmarulla asennetaan tuoreeseen pohjarappauskerrokseen. Ensimmäinen kerros weberbetonit 410 Ohutrappauslaastia levitetään koneellisesti rappauspum- pulla tai teräslastalla voimakkaasti painaen rapattavaan alus- taan. weber Kulmarulla painetaan tuoreeseen laastikerrokseen siten, että verkko-osa on kokonaan laastin ympäröimä. Verkko-osa ei saa painua laastikerroksen pohjaan eristelevyä tai alustaa vasten, vaan sen täytyy olla sijoittuneena mahdol- lisimman keskelle koko rappauskerrosta. Verkon limitys weber Lasikuituverkko 6 mm kanssa on oltava vähintään 50 mm.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.