



weber 3052

Kulmaprofiili

- Kulmien vahvistusprofiili
- Työn helpottaminen
- Tyylikäs lopputulos

Kuvaus

Rappausten kulmien vahvistamiseen käytettävä sinkitty metallilista, jossa on muovireuna. Mitat: 41 mm x 41 mm, pituus 2,5 metriä.

Käyttökohteet

Käytetään kaksikerrosrappauksien kulmien vahvistamiseen. Kulmaprofiilia voidaan myös käyttää sisätiloissa saneeraus- ja uudiskohteissa. Soveltuva rappausvahvuus on noin 10 mm.

Tuotekuvaus

Mitat (pituus x leveys x korkeus) Pituus 2,5 m

Paino 0,8 kg/kpl

Pakkaus

- myyntiyksikkö kpl
- pienin tilausmäärä 1 kpl
- tukkupakkaus 15 kpl

GTIN-koodit 4027325090604 (1 kpl)

Työohjeet

Kulmaprofiili asennetaan pohjarappauskerrokseen. Profiili painetaan tuoreeseen laastikerrokseen siten, että metalliverkko-osa on kokonaan laastin ympäröimä. Profiili voidaan myös kiinnittää mekaanisesti alustaan asennuksen helpottamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.