



weber special silicone Silikoni

- Homesuojattu
- Kellastumaton
- Laatoituksen liikuntasaumoihin
- Lämpivientien ja kalusteiden tiivistyksiin
- Kestää UV-valoa

Kuvaus

Yksikomponenttinen etikahappopohjainen homesuojattu silikonimassa.

Käyttökohteet

Keraamisten laattojen liikuntasaumot, keraamisten pintojen nurkkasaumat, seinä- ja lattialaatoituksen väliset saumat, läpiviennit sekä keittiö- ja kylpyhuonekalusteiden liittymäkohdat. Massa tarttuu hyvin keraamiseen laattaan, lasiin, metalleihin, puuhun, sekä useimpiin muovi- ja maalipintoihin (ei PE/PP).

Työohjeet

Alustan tulee olla puhdas ja kuiva. Patruunan pää aukaistaan esim. veitsellä ja suukappale leikataan sopivan kokoiseksi. Massa levitetään puristimen avulla ja pinta tasoitetaan puulastalla tai soveltuvalla saumauskumilla. Viimeistely tulee suorittaa heti; kuivunut massa voidaan poistaa vain mekaanisesti.

Huom!

Asennuksen aikana on huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Käytä sopivia suojavaatteita ja -käsineitä.

Ei sovellu betonipinnoille, uima-altaisiin eikä herkille luonnonkiville. Ei sovellu herkille metallipinnoille, bitumi- tai muille öljyisille alustoille. Saumaa ei voi maalata. Homesuojauksen vaikutus vähenee ajan mittaan.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Tuotekuvaus

Käyttölämpötila	Saumaustempötila: +5...+40 °C
Lämpötilan kesto	-40...+100 °C
Kuivumisaika	2 vrk (normaali käyttö)
Värisävy	II White
Säilyvyysaika	n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila +5...+25 °C). Ei saa jäättyä!
Pakkaus	310 ml muovipatruuna, josta saa n. 12 metriä 5x5 mm leveää saumaa
Tuotehyväksynnät	CE