



Rappauksen kulmien vahvistamiseen käytettävä muovinen kulmavahvike rullassa. Voidaan katkaista ja taivuttaa haluttuun pituuteen ja kulmaan. Mitat: 100x100 mm. Rullan pituus 50 metriä.

- Kulmien vahvistaminen
- Työn helpottaminen

#### TUOTEKUVAUS

Pituus	50 m/rulla
Paino	0,5 kg/rulla
Pakkaus	• myyntiyksikkö 50 metrin rulla • pienin tilausmäärä 1 rulla

#### Käyttökohteet

Käytetään rappauksen kulmien vahvistamiseen SerpoTherm- ja SerpoMin-eristerappausjärjestelmissä sekä yleisesti tasoitus- ja rapaustöissä.

#### Työohjeet

Eristerappauksessa **weber Kulmarulla** asennetaan tuoreeseen pohjarappauskerrokseen. Ensimmäinen kerros **weber.vetonit 410** Ohutrappauslaastia levitetään koneellisesti rappauspumpulla tai teräslastalla voimakkaasti painaen rapattavaan alustaan. **weber Kulmarulla** painetaan tuoreeseen laastikerrokseen siten, että verkko-osa on kokonaan laastin ympäröimä. Verkko-osa ei saa painua laastikerroksen pohjaan eristelevyä tai alustaa vasten, vaan sen täytyy olla sijoittuneena mahdollisimman keskelle koko rappauskerrosta. Verkon limitys **weber Lasikuituverkon** kanssa on oltava vähintään 50 mm.