



weber
SAINT-GOBAIN

Puhallettavan Leca[®] soran ohjeet

työmaalle ja autonkuljettajille

PUHALLETTAVAN LECA® SORAN OHJEET TYÖMAALLE JA AUTONKULJETTAJILLE

TUOTTEET

KS420P

Käyttökohteet: Lattiarakenteet, routaeristäminen, keventäminen, ryömintätilat sekä erilaiset täytöt.

Rakeisuus 4–20 mm

KS420 KAP

Käyttökohteet: Lattia- ja alapohjarakenteet, joissa tarvitaan kapillaarisen vedennousun katkaisevaa kerrosta (RakMk C2 Kosteus, Määräykset ja Ohjeet, kohta 3.1.1.3 osassa minimipaksuusvaatimus on 200 mm). Ryömintätilat, joissa kapillaarinen nousu on mahdollista. Routaeristäminen.

Rakeisuus 4–20 mm

PUHALLUSKALUSTO

Puhallusauto on suurikokoinen kuorma-auto, joka vaatii tilaa toimintaansa. Maksimi puhallusletkun pituus on 30 m (5x6 m). Puhallusletkun liitoslukot vaativat vähintään 300 x 300 mm aukon, josta puhallusletku mahtuu läpi. Maksimi puhalluskorkeus on 5 m. Puhallusnopeus on noin 30 m³/h matkasta ja korkeudesta riippuen.

PUHALLUSTOIMITUS

Tilaus tehdään työkohteessa tarvittavalle määrälle huomioiden tiivistyminen 5–10 %. Minimipuhallustoimitus on 20 m³. Pienemmät erät toimitetaan suursäkkitoimituksena.

Tilattavan määrän laskee tilaaja. Alle 5 m³ palautuksia ei hyvitetä. Palautusrahti ja hyvitetävän määrän arviointi tekevät palautuksesta usein kannattamatonta.

Puhallustoimituksessa auton mukana on vain kuljettaja, joka toimii kaluston käyttäjänä. Hän yhdistää puhallusletkut, säätää Leca® soran virtausta ja huolehtii lisäveden annostelusta. Työmaalta tarvitaan puhallustyöhön kaksi henkilöä: toinen puhaltamaan ja toinen tasaamaan Leca® soraa sekä avustamaan letkujen siirrossa.



TIIVISTÄMINEN

Yli 300 mm paksut kuormitetut Leca® sorakerrokset tiivistetään tärylevyllä (4–6 yliajokertaa). Paksut Leca® sorakerrokset tiivistetään kerroksittain, suurin kerralla tiivistettävä kerrospaksuus on 500 mm.

PÖLYÄMINEN

Puhallustyön aikana syntyvää pölyä rajoitetaan lisäämällä puhallettavaan Leca® soraan vettä.

Veden lisäykseen tarvitaan työmaalta paineellinen puutarhaletku (18–25 mm). Kuljettaja liittää vesiletkun puhalluslaitteeseen. Vettä kuluu työmaalla 15–20 l/m³. Kuljettaja säätää lisättävän veden määrän mahdollisimman pieneksi niin, että pölyn määrä pysyy vähäisenä.

TOIMITUSRAHDIT

Rahdit, puhalluskalusto- ja purkuaikeveloitukset löytyvät www.e-weber.fi/rahtilaskuri

LISÄTIEDOT

Kuusankoski 010 44 22 668, Hannu Anttila 0400 404 370 tai Jouko Partanen 040 5411 579.



Saint-Gobain Weber Oy Ab
Strömberginkuja 2 (PL 70)
00380 Helsinki
puhelin 010 44 22 00
telekopio 010 44 22 295
www.e-weber.fi