

## NESTEMÄINEN KANGASTAPETTI (POLDECOR)

Vesipohjainen, saumaton kuitutapetti joka sopii loistavasti asuin- ja liikekiinteistöjen sisustukseen!

### KÄYTTÖKOHTEET

Nestemäinen kangastapetti sopii kaikenlaisille pinnoille, oli kyseessä sitten puu, betoni, metalli tai muovi. Tapetti peittää epätasaiset, vanhat ja haalistuneet pinnat. Voidaan muovilla tai levittää tasaisesti, kuivattaa ja leikata kuten paperi. Voit tapetoida seinät, katot, tehosteseinät ja huonesermit. Mahdollisuudet ovat rajattomat!

### KÄYTTÖOHJE

Tapetoitavan pinnan on tärkeää olla puhdas ja kuiva. Poista vanha tapetti, ellei se ole tiukasti kiinni. Nestemäistä kangastapettia ei saa laittaa suoraan tasoitteen- kipsilevyn- tai paperitapetin päälle. Poista myös irtonainen maali tapetoitavasta seinästä. Päälyystä naulat ja muu metalli estääksesi läpilyönnit. Pohjamaalaus sulkevalla ja vedenkestävällä pohja- tai pintamaalilla tai Grunt-tapettiprimerilla. Jos epäilet että pohjassa on likaa, rasvaa, liimaa tai tasoitejäämiä käytä stoppari-maalia. Varmista että pohjamaali kestää vettä!

Kaada pussillinen nestemäistä kangastapettia muoviseen tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuun ämpäriin. Ennen veden lisäämistä pöyhi tuotetta, ettei siihen jää kuitumöykkyjä. Sekoita päälyystettävään pintaan tarvittava määrä kerralla, jotta värin tasaisuus säilyy. Sekoita suhteessa 4-8 litraa (hienokuituiset tapetit 4-6 litraa ja pitkäkuituiset 6-8 litraa) vettä pussilliseen nestemäistä kangastapettia. Sekoita seosta käsin kunnes tapettimassa on täysin sekoittunutta, koostumukseltaan tasaista puuroa. Sekoittamisen voi tehdä myös porakonevispilällä varovasti. Sekoittamisen jälkeen anna seoksen vetäytyä vähintään 8 tuntia. Sekoita tapettimassaa vielä kunnolla ennen asennuksen aloittamista. Tarkista ettei seokseen ole jäänyt erillisiä kuitumöykkyjä, tarvittaessa riko ne käsin. Huolellinen sekoitus on tärkeää, se helpottaa tuotteen levittämistä ja parantaa lopputulosta.

Levitä tapettia muovisella tai ruostumattomasta teräksestä valmistetulla lastalla ohuelti, pieni alue kerrallaan. Anna tapetin kuivua vuorokaudesta kolmeen. Kuivumisaika riippuu ilman lämpötilasta ja kosteudesta. Kuivumista voi tehostaa ilmanvaihtoa parantamalla.

Vahingoittuneen pinnan korjaus; kostuta tapettipintaa, tasoita uudelleen tai kaavi pois. Voit myös pinnasta riippuen leikata vioittuneen kohdan irti ja täyttää sen uudelleen käyttäen samaa ainetta ja väriä.

Tapetin poisto; kostuta tapetin reunaa ja verä varovasti irti. Jos tapetti ei irtoa kokonaisuuna kostuta ja kaavi irti.

*Huom. kierrätysprosessista johtuen pussi voi sisältää sinne kuulumattomia ylijäämiä.*

Vastuuvapauslauseke

Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemuksiimme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää löytämään sopivimman työtavan ja saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään suosittelimiamme aineita ja ohjeita.