

SUORITUSTASOILMOITUS

No. 001/P22052017

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Betoninen piippuelementti SSP 180
2. Aiottu käyttötarkoitus: Nokipalonkestävä kaksiseinämainen betonista piippuelementeistä koostuva hormi pystysuoraan alapäästään kannatettuun asennukseen, jonka kautta tulisijan palamistuotteet poistuvat ulkoilmaan.
3. Valmistaja: Suomen Savupiipputeollisuus Oy, Kivikankaantie 7, 86300 Oulainen
5. AVCP-järjestelmä: AVCP 2+
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 1858+A1
- 6b. Ilmoitettu laitos: Inspecta Sertifiointi Oy
7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Mittapoikkeamat	Standardin mukaiset	EN 1858+A1
Kaasutiiveys	N1	
Virtausvastus	Keskimääräinen karheus 1 mm	
Lämmöneristävyys	NPD	
Lämpörasituksen kestävyys	T600 (testattu 600 mm paksulla välipohjaeristeellä)	
Nokipalonkestävyys	G(50)	
Puristuslujuus	Max. korkeus 20 m	
Paloluokka	A1	
Nuohouksenkestävyys	Ok	
Tuulikuorman kestävyys	Max pituus vapaasti seisovana 1,6 m viimeisen tuen yläpuolella	
Kondensaatin kestävyys	D kuivat käyttöolosuhteet (polttoaineena puu, hiili, turve)	
Korroosionkestävyys, jäätymis-sulamiskestävyys	NPD	
Vaaralliset aineet	Ei päästöjä	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No.305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja pvm: 22.5.2017

Kimmo Hirvonen, toimitusjohtaja



17

NB: FI-V-0001

Suomen Savupiipputeollisuus Oy,
Kivikankaantie 7, 86300 Oulainen

DoP: 001/P

EN 1858+A1

Betoninen piippuelementti SSP 180

Aiottu käyttötarkoitus:
savuhormi

T600-N1-D-3-G(50)

Muut tiedot:
www.suomensavupiipputeollisuus.fi/DoP

CE symboli

**Merkinnän kiinnittämivuoden kaksi viimeistä numeroa
Ilmoitetun laitoksen tunnusnumero**

Valmistajan yhteystiedot

Suoritustasoilmoituksen (DoP) numero (voi olla ilman päivämäärää)

**Harmonisoidun tuotestandardin (hEN) tunnus
(voi olla ilman vuosilukua)**

Tuotteen yksilöinti

Aiottu käyttötarkoitus

**Osa tuotteen ilmoitetuista ominaisuuksista
(voidaan esittää koodilla, jos sellainen on esitetty hEN:ssä)**

Valmistajan kotisivun osoite, jossa DoP esitetään

CE-merkintä piipputoimituspaketissa