

Aquarelle-boordit

Tekniset tiedot

Luokittelu	Standardi	Mitattu arvo
Tuotetyyppi	EN 233	Vinyyliseinänpäällyste rullalla
Tuotetiedot	Standardi	Mitattu arvo
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346	0,92 mm
Paino	EN ISO 23997	1500 g/m ²
Kulutuserroksen paksuus	EN ISO 24340	0,12 mm
Pintakäsittely		TopClean XP
Asennustapa		Alustaan liimaus
CE-Merkintä	Standardi	Mitattu arvo
Suoritusasoilmoitus (DoP)	EN 15102	0132-0083-DoP-2020-08
Paloluokka	EN 13501-1	D-s2, d0
Tekniset tiedot	Standardi	Mitattu arvo
Kemikaalien kesto	EN ISO 26987	Ei vaikutusta
Sauman vetolujuus - keskiarvo	ISO 16906	≥ 150 N/50mm
Ympäristötiedot	Standardi	Mitattu arvo
Voidaan kierrättää		Asennushukka
Kierrätetyn raaka-aineen osuus		8,5 %
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)		5,67 kg CO ₂ e /m ²
TVOC 28 päivän jälkeen	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³
Formaldehydipäästöt		E1
Mitat ja kuosit		
Rulla	Rulla 0,49 x 35m	
Kuosit	16	



Tarkett pidättää oikeuden tehdä muutoksia tässä dokumentissa oleviin tietoihin, ilman erillistä ilmoitusta (04/09/2025). EU:n asettaman rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaan suoritusasoilmoitus eli Declaration of Performance on saatavilla nettisivuillamme www.tarkett.fi. Viimeisimmät tekniset tiedot, asennusohjeet ja hoito-ohjeet on saatavilla nettisivuillamme.