

Aquarelle-seinät märkätiloihin

Tekniset tiedot

Luokittelu	Standardi	Mitattu arvo
Tuotetyyppi	EN 233	Vinyyliseinänpäällyste rullalla
Tuotetiedot	Standardi	Mitattu arvo
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346	0,92 mm
Paino	EN ISO 23997	1500 g/m²
Kulutuserroksen paksuus	EN ISO 24340	0,12 mm
Pintakäsittely		TopClean XP
Asennustapa		Alustaan liimaus
CE-Merkintä	Standardi	Mitattu arvo
Suoritusasoilmoitus (DoP)	EN 15102	0132-0083-DoP-2020-08
Paloluokka	EN 13501-1	D-s2, d0
Tekniset tiedot	Standardi	Mitattu arvo
Valonkesto	EN ISO 1056B02	≥ 6
Kemikaalien kesto	EN ISO 26987	Ei vaikutusta
Sauman vetolujuus - keskiarvo	ISO 16906	≥ 150 N/50mm
Ympäristötiedot	Standardi	Mitattu arvo
Voidaan kierrättää		Kyllä - asennushukka ReStartin® kautta (ISO 14021)
Kierrätetyn raaka-aineen osuus		8,5 %
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)		5,67 kg CO ₂ e /m²
TVOC 28 päivän jälkeen	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³
Formaldehydipäästöt		E1
Mitat ja kuosit		
Rulla		Rulla 2x35m
Kuosit		26



Tarkett pidättää oikeuden tehdä muutoksia tässä dokumentissa oleviin tietoihin, ilman erillistä ilmoitusta (21/10/2025). EU:n asettaman rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaan suoritusasoilmoitus eli Declaration of Performance on saatavilla nettisivuillamme www.tarkett.fi. Viimeisimmät tekniset tiedot, asennusohjeet ja hoito-ohjeet on saatavilla nettisivuillamme.