


Essence Maze

Tuotemääritelmä EN 1307



Valmistustapa	ISO 2424		Tuftattu 1/10 "
Nukan muoto	ISO 2424		Silmukkanukka
Värjäystapa			Läpivärjätty
Mitat	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / (20 laattaa / ltk)
Välikerrosmateriaali	ISO 2424		Polyesterikuitu
Pohjamateriaali	ISO 2424		DESSO ProBase Polyver®
Nukan materiaali	ISO 2424		BCF Polyamide 6
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	6.5
Nukan paksuus	ISO 1766	mm	3.0
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m ²	4050
Nukan kokonaispaino	ISO 2424	g/m ²	580
Nukan todellinen paino	ISO 8543	g/m ²	360
Nukan tiheys	ISO 8543	g/cm ³	0.120
Tuftauksen määrä	ISO 1763	/dm ²	1580
Varautuminen	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Käyttöluokka	EN 1307		33 Julkinen - kova käyttö
Luxury rating	EN 1307		LC 1
Mittapysyvyys	EN 986	%	≤ 0,20
Askeläänen parannusarvo ΔL _w	ISO 10140	dB	25
Äänen vaimennus	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.00 0.04 0.10 0.24 0.35 0.39
Akustiikka	ISO 354	α _w	0.15
Lämmön vastus	ISO 8302	m ² .K/W	0.040
Paloluokka	EN 13501-1		Bfl - s1 (irtoasennuksena testattu)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		456EC2A0





EN 14041
0493-CPR-0002


Manufactured by:


Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk


















































Tarkett's flooring products are to be installed in full accordance with DESSO installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. Tarkett's flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Tarkett reserves the right to change this specification without prior notice; changes are subject to normal production tolerances. For the latest versions of the technical specifications, visit professionals.tarkett.com

EN-20190309