

WOOD

HERITAGE

TEKNISET TIEDOT 2020



TEKNISET TIEDOT (EN 13489)		
Paloluokka	EN 14342 Table 1	Dfl-s1
Formaldehydi	EN 14342	E1
Brinell-kovuus (keskiarvo) Tammi	(BHN) EN1534	3,7
Taber-testi/Lakan kulutuskestävyys Protoco öljyvaha	EN 13696	N/A
Askeläänen parannusarvo ΔL_w dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Lämmön eristävyys (RT m ² K/W) Pelkkä lauta Lumppuhuovan kanssa 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Lämmön johtavuus (W/m K) 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11

ASENNUS	
Asennusmenetelmä	2-lock uivana tai alustaan liimattuna
Asennusohjeet	Ladattavissa www.tarkett.fi Kysy tarkempia ohjeita jälleenmyyjältäsi
Lattialämmitys Maksimi pinnan lämpötila 27 °C termostaattilla ohjattava järjestelmä	Kyllä
Start & Stop: Lyhyitä aloitus- ja lopetuspaloja n. 1 pkt / 20 m ²	

SUOSITELTAVAT TARVIKKEET	
Asennus	Tarkofoam II / Tarkoflex II Asennus Kit
Estetiikka	Jalkalistat Liikuntasauimalistat Putkien vaipat
Hoito	Wood Floor Care Kit / Spray Mop Kit Bioclean Hardwax Oil Refresher Hardwax Oil
Katso lisää tarvikkeita nettisivuiltamme www.tarkett.fi	

MITAT & PAKKAUS	14x190x2000	14x190x2200	14x194x2281
Paksuus EN 13489 (mm)	14	14	14
Leveys (mm)	190	190	194
Pituus (mm)	2000	2200	2281
Kulutuskerroksen paksuus (mm)	3,5	3,5	3,5
Lautaa/pkt	6	6	6
m ² /pkt	2,28	2,51	2,66
m ² /lava	79,80	87,85	93,10
Paino/m ² (kg)	7,9	7,9	7,9

Arvot ovat tämän tyyppisen luonnontuotteen tyyppisiä arvoja

HOITO
Tarkettin puulattioissa on kestävä Protoco-käsittely ja sen ansiosta hyvä suoja kulutusta, likaa ja tahroja vastaan. Luonnollisten ominaisuuksien takia jotkut puulattiat vaativat enemmän hoidolta kuten vaaleat värit, kovavahaöljytyt lattiat, harjatut lattiat, sahausjäljelliset lattiat.
Katso hoito-ohjeet www.tarkett.fi

Heritage Protoco Öljyvaha

98 %
98 %
Natural
Renewable

100 %
Recyclable



2-LOCK



HERITAGE

DESIGN

Erittäin rustiikki lankkuparketti. Puun luonnollista designia korostavat oksankohdat, halkeamat ja syväharjattu pinta. Osa malleista on kuultovärjätty. Käsintehty miniviisteet korostavat lankkumuotoa.

TUOTETIEDOT	Tuote-numero	Mitat (mm)			Sauvaisuus	Pinta-käsittely	Pinnan viimeistely	Viiste (2 sivulla)	Sävytetty	Lajitelma
		Paksuus	Leveys	Pituus						
Heritage Tammi Opal White	41007014	14	190	2 200	1-s	Proteco-öljyvaha	Syväharjattu	Käsintehty miniviiste	Kyllä	Super Rustic
Heritage Tammi Chalk White	7870067	14	194	2 281	3-s		Syväharjattu	-	Kyllä	
Heritage Tammi Lime Stone	41007002	14	190	2 200	1-s		Syväharjattu	Käsintehty miniviiste	Kyllä	
Heritage Tammi Urban Grey	41007007	14	190	2 200	1-s		Syväharjattu		Kyllä	
Heritage Tammi Blonde	41007013	14	190	2 000	1-s		Syväharjattu		Kyllä	
Heritage Tammi	41007009	14	190	2 000	1-s		Syväharjattu	-	Ei	
Heritage Tammi Classic	7870066	14	194	2 281	3-s		Syväharjattu	-	Ei	
Heritage Tammi Old Grey	41007005	14	190	2 200	1-s		Syväharjattu	Käsintehty miniviiste	Kyllä	
Heritage Tammi Old Brown	41007004	14	190	2 200	1-s		Syväharjattu	-	Kyllä	



Heritage Tammi Opal White



Heritage Tammi Chalk White



Heritage Tammi Lime Stone



Heritage Tammi Urban Grey



Heritage Tammi Blonde



Heritage Tammi



Heritage Tammi Classic



Heritage Tammi Old Grey



Heritage Tammi Old Brown

Puu on luonnon materiaali, jossa esiintyy vaihtelua. Mallikuvien värit ja pinnan kuviot ovat viitteellisiä. Saat kattavamman käsityksen ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai käymällä osoitteessa www.tarkett.fi. Myymälöissä voit tutustua Tarkettin lajitelmakekirjaan (grading book) ja aitoihin puunäytteisiin. Yksittäinen näyte on kuitenkin vain esimerkki siitä, miltä lattia voi näyttää. Jotta saat käsityksen koko lattian väri vaihteluista, oksankohdien määrästä ja muista ominaisuuksista, tutki useita lautoja tai tutustu lajitelmakekirjaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä on lankkulattia tai sävytetty lattia.