

Öljyvahatut puulattiat

2019/10



Öljyvahatut puulattiat

Pysäytä lika jo ovelle

Lattian hoidon kannalta on tärkeää käyttää kynnyksmatoja sisääntulojen sekä ulko- että sisäpuolella. Näin vältyt puuta vahingoittavalta hiekalta ja kosteudelta. Kiinnitä huonekalujen jalkoihin huopatassut ja nosta painavat huonekalut niitä siirrettäessä, jottei lattiaan tule naarmuja.

Huoneilman olosuhteet

Koska puu on elävä materiaali, se muuttaa muotoaan ilman-kosteuden vaihdellessa. Lattian asennuksen ja käytön aikana ilman suhteellisen kosteuden on oltava välillä 35 - 60 % ja huonelämmön välillä +18 - 24°C astetta. Jos näistä olosuhteista poiketaan, saattaa puulattiassa esiintyä turpoamista tai haristumista, joiden syntymisestä valmistaja, myyjä ja asentaja eivät ole vastuussa. Nämä ongelmat voit estää käyttämällä kuivina aikoina ilmankostutinta sekä kosteissa olosuhteissa kesällä ja syksyllä lämmitystä ja/tai tuuletusta. Jotta voit seurata huoneilman olosuhteita, hanki kalibroitu kosteusmittari.

Lattialämmitys

Lattialämmitykseen soveltuvat vesikiertoiset tai itsesäätyvät sähköiset järjestelmät. Puulattian pintalämpötila ei saa milloinkaan nousta yli +27°C. Koska lattialämmitys kuivaa huoneilmaa, täytyy erityisen tarkkaan seurata, että suhteellinen kosteus pysyy 35 - 60 % välillä. Huomioi myös vaatimukset kohdassa

Huoneilman olosuhteet.

Tarkett suosittelee öljyvahatun puulattian puhdistamiseen ja ylläpitoon OSMOn tuotteiden käyttämistä. Lue OSMO-ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät OSMO-tuotteita.

VAROITUS!

Öljytuotteisiin tahriintuneet tekstiilit ja laikat voivat syttyä itsestään. Upota ne käytön jälkeen heti veteen ja/tai kuivata aukilevitettynä ennen hävittämistä. Säilytä lasten ulottumattomissa.

Uuden puulattian käyttöönottopuhdistus

Poista irtolika ja pöly lattialta imuroimalla. Nihkeämoppaa lattia, mikä tarkoittaa sitä että lattiapinnalle ei jää vettä. Hyvä siivousväline tähän on nykyaikainen mikrokuitumoppi. Käytä hankausmoppia tai pehmeää harjaa harjatuilla pinnoilla ja sileää moppia kuivaukseen heti harjauksen jälkeen. Käytä rakennustöiden jälkeiseen käyttöönottopuhdistukseen OSMOn Öljysaippuaa hieman tavanomaista vahvempuna käyttöliuoksena. Vaihda moppeja usein niiden likaantuessa. Tämän jälkeen nihkeämoppaa lattia pelkällä vedellä nihkeyteyllä mopilla ja sen jälkeen kuivaa lattia hyvin.

Konttoripyörätuolit

Jos käytät konttorituolia, missä on pyörät alla, suojaa puulattia matolla tai polykarbonaatti suojalevyllä siltä kohdalta, missä käytät tuolia.

Mikrokuitumoppien pesu

Pese mikrokuitumopit aina valmistajan ohjeiden mukaisesti. Älä käytä huuhteluainetta mikrokuitumoppeja pestäessä.

Tarkett puulattian ylläpitohoito

Käytä pääsääntöisesti kuivia siivousmenetelmiä, kuten imurointia tai kuivamoppausta mikrokuitumopilla. Poistaaksesi kiinnittynyttä likaa tee nihkeämoppaus. Käytä harjatuilla pinnoilla ajoittain hankausmoppia tai pehmeää harjaa ja sileää moppia kuivaukseen heti harjauksen jälkeen. Käytä kevyesti hoitavaa OSMOn Öljysaippuaa, annosteltuna ohjeen mukaan. Jos lattialle jää vettä moppauksen jälkeen, kuivaa vesi välittömästi kuivalla mopilla.

Vinkki lattian kunnon tarkistamiseen

Tipauta vesipisara lattiapinnalle. Kun pisara jää pinkeäksi palloksi pinnalle, on lattian kunto vielä hyvä. Lammikoksi valahtanut vesipisara on taas merkki uudelleenkäsitteilytarpeesta.

Peruspuhdistus ja -hoito

Puhdista ensin lattia kohdan Tarkett Puulattian ylläpitohoito -mukaisesti OSMOn Öljysaippualla. Levitä kuivalle, puhtaalle ja hyväkuntoiselle lattialle hyvin ohut kerros OSMOn Hoitovahaa (kirkas 3029 tai valkoinen 3087), mieluiten koneellisesti. OSMOn Hoitovaha suojaa lattian pintaa pitkäkestoisesti ja parantaa sen tahransietokykyä. OSMOn Hoitovaha puhdistaa myös erinomaisesti öljypohjaista likaa. Katso ohjeet kohdasta Tahransietoisuus. Mikäli lattia on jo selkeästi kulunut, käytä hoitoöljyämiseen OSMOn Öljyvahaa. Katso ohjeet kohdasta Uusi käsittely.

Uusi käsittely

Aloita käsittely aina pinnan perusteellisella puhdistuksella. Käytä puhdistukseen OSMOn Öljysaippuaa ja anna lattian kuivua seuraavaan päivään.

Käytä öljyvahaamiseen aina OSMO-mikrokuiturullaa.

Kun haluat korjata värittömän lattian yksittäisiä kohtia tai öljytä lattia uudelleen, käytä OSMOn väritöntä Öljyvahaa 3062 kuivalle ja puhtaalle pinnalle.

Sävytettyjen lattiapintojen korjaamiseen tarvitset Tarkettin Öljyvahatun puulattian korjaussarjan, jolla saat korjattua mahdolliset naarmut ja kumat lattiapinnalta. Sävytä kuluneet kohdat ympäröivään lattian sävyyn sopivaksi ja anna pinnan kuivua vähintään vuorokausi. Tämän jälkeen viimeistele pinta öljyvahaamalla värittömällä OSMOn Öljyvahalla, 3062. Valkoiset lattiapinnat viimeistellään värillisellä OSMOn Öljyvahalla, 3041. Öljyvahapinta kuivuu kävelykuivaksi noin vuorokaudessa.

Tahratyyppi	Tahransietoisuus
Hedelmät, marjat, mehut, kerma, tee, kahvi, virvoitusjuomat, olut, viini, virtsa, oksennus	OSMO - Öljysaippua
Suklaa, rasva, öljy, kenkävoide, koronjaljet, piki	OSMO - Hoitovaha/Spray
Värikynät, kuulakärkikynä, muste, huulipuna	Sprii
Veri	Kylmä vesi

Tahransietoisuus

Poista tahrat aina mahdollisimman tuoreeltaan, jolloin se on kaikkein helpointa. Nestemäiset aineet on syytä pyyhkiä heti pois, jottei puulattia vaurioitu.

Lisätietoja Tarkettin öljyvahattujen lattioiden hoidosta sekä uusimmat suositukset ovat osoitteessa www.osmocolor.com

Lisätietoja

Tarkett Oy

Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo
Puh: (09) 4257 9000
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi