

LAMIN'ART 832 - Chevron

Tekniset tiedot LAMINAATTI

Luokka	Normi	Tarkettin arvot
Tuotetyyppi	EN 13329	Laminaattilattianpäällyste
Käyttöluokka	EN 13329	32
HDF rungon tiheys	EN 323	900 kg/m ³ (± 20 kg/m ³)
Pontti		UNIFIT®

Ominaisuus	
Muoto	Kingsize
Laudan koko	1291 x 327mm
Kokonaispaksuus	8 mm
Viiste	2V

CE käyttöluokan vaatimukset		
Declaration of Performance	EN 14041	0132-0078-DoP-2019-06
Paloluokka	EN 14041	Cfl-s1
Kitkaluokka	EN 14041	DS
Varautuminen	EN 14041	< 2 kV
Lämmön vastus (m ² K/W)	EN 14041	≤ 0,15 m ² K/W
Pentakloorifenoli	EN 14041	< 5 ppm
Formaldehydi	EN 14041	E1

Yleiset vaatimukset				
Kulutuksen kestävyys	EN 13329, annex E	AC4 (IP ≥ 4000)		
Iskun kestävyys	EN 13329, annex H	Iso kuula: ≥ 750 mm	Pieni kuula: ≥ 12 N	
Tahrn kestävyys	EN 438	Ryhmä 1 + 2: taso 5	Ryhmä 3: taso 4	
Tuolin jalan vaikutus	EN 424	Ei vaikutusta		
Tuolinpyörän kestävyys (W luokan pyörät)	EN 425 (Type W)	Ei muutosta		
Turpoaminen	ISO 24336	≤ 18 %		
Pintakerroksen toleranssit	EN 13329	Pituus ± 0,5 mm	Leveys ± 0,1 mm	Paksuus ± 0,5 mm
Valon kesto	EN 13329	≥ Luokka 4 (EN:20105-A02)		
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	< 0,05		
Pinnan lujuus	EN 13329, annex D	≥ 1,25 N/mm ²		
Lämmön vastus	EN 12667	0,07 m ² K/W		

Ympäristö	
PEFC sertifikaatti	Kyllä
Ranskan VOC luokitus	A+
M1 sertifikaatti	Kyllä
Carb 2 hyväksyntä	Kyllä

Pakkaus				
6 lauttaa/ltk	2,53 m ² /ltk	7,48 kg/m ²	40 ltk/lava	101,32 m ² /lava

Pidämme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja (06/2019)



EN 13329

