

WOOD

# NOBLE

TEKNISET TIEDOT 2020



TEKNISET TIEDOT (EN 13489)		
Paloluokka	EN 14342 Table 1	Dfl-s1*
Formaldehydi	EN 14342	E1
Brinell-kovuus (keskiarvo) Tammi	(BHN) EN1534	3,7
Taber-testi/Lakan kulutuskestävyys Proteco-lakka (krs) Proteco-öljyvaha <i>Menetelmä ei sovellu värjättyjen, harjattujen tai öljytytjen tuotteiden testaamiseen.</i>	EN 13696	4000 N/A
Askeläänen parannusarvo $\Delta L_W$ , dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Lämmön eristävyys (RT m <sup>2</sup> K/W) pelkkä lauta lumppuhuovan kanssa 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	EN ISO 10456:2007	0,132 0,152 0,172
Lämmön johtavuus (W/m K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,121

\*Paloluokka Cfl-s1 on erikoistilauksesta saatavilla lakkapintaisille tuotteille.

ASENNUS	
Asennusmenetelmä	2-lock uivana tai alustaan liimattuna
Asennusohjeet	Ladattavissa <a href="http://www.tarkett.fi">www.tarkett.fi</a> Kysy tarkempia ohjeita jälleenmyyjältäsi
Lattialämmitys Maksimi pinnan lämpötila 27 °C termostaatilla ohjattava järjestelmä	Kyllä
Start & Stop: Lyhyitä aloitus- ja lopetuspaoloja n. 1 pkt / 20 m <sup>2</sup>	

SUOSITELTAVAT TARVIKKEET	
Asennus	Tarkofoam II / Tarkoflex II Asennus Kit
Estetiikka	Jalkalistat Liikuntasauimalistat Putkien vaipat
Hoito	Wood Floor Care Kit / Spray Mop Kit Bioclean Hardwax Oil Refresher Hardwax Oil
Katso lisää tarvikkeita nettisivuiltamme <a href="http://www.tarkett.fi">www.tarkett.fi</a>	

MITAT & PAKKAUS	16 x 190 x 2280	16 x 192 x 2028
Paksuus (mm)	16	16
Leveys (mm)	190	192
Pituus (mm)	2280	2028
Kulutuskerroksen paksuus (mm)	3,5	3,5
Lautaa/pkt	6	6
m <sup>2</sup> /pkt	2,60	2,34
m <sup>2</sup> /lava	91,00	81,90
Paino/m <sup>2</sup> (kg)	9,0	9,0

Arvot ovat tämän tyyppisen luonnontuotteen tyyppisiä arvoja

HOITO
Tarkettin puulattioissa on kestävä Proteco-käsittely ja sen ansiosta hyvä suoja kulutusta, likaa ja tahroja vastaan. Luonnollisten ominaisuuksien takia jotkut puulattiat vaativat enemmän hoitoa kuten vaaleat värit, kovavahaöljytyt lattiat, harjatut lattiat, sahausjäljelliset lattiat.
Katso hoito-ohjeet <a href="http://www.tarkett.fi">www.tarkett.fi</a>

Noble Proteco Lakka

97 %  
97 %  
Natural  
Renewable100 %  
Recyclable

Noble Proteco Öljyvaha

98 %  
98 %  
Natural  
Renewable100 %  
Recyclable

2-LOCK



## PROTECO-LAKKA

Puoliikiiltävä lakka, jota levitetään puulattian pinnalle kuusi kerrosta ja joka kovetetaan sen jälkeen erittäin hyvin kulutusta kestäväksi. Lakkaa annostellaan juuri oikea määrä – ei liian paksusti eikä liian ohuesti – jotta puun luonnollinen rakenne ja syyt korostuvat luonnonmukaisesti.

## PROTECO-ÖLJYVAHA

Öljyvaha on peräisin kasvikkunnasta, ja se sisältää mm. auringonkukka-, pellava- ja soijaöljyä. Tuote tekee lattian pinnasta silkinhoitoisen ja vahvistaa aidon puun tuntua. Öljy tunkeutuu syvälle puuhun ja parantaa sen kestävyttä, kun taas vaha jää pinnalle ja antaa lisäsuojaa kulumista vastaan. Katso lattian hoito-ohjeet nettisivuiltamme [tarkett.fi](http://www.tarkett.fi).

# NOBLE

## DESIGN

Uusi tulkinta klassisesta ruutulauta-parketista. Lattia työstetään uudella ainutlaatuisella harjaustekniikalla ja pinta käsitellään tehokkaasti suojaavalla öljyvahalla tai lakalla. Tuloksena on tyylikkään trendikäs, mutta samalla ajaton puulattia, jonka pintarakenne on uskomattoman kaunis.

TUOTETIEDOT	Tuote-numero	Mitat (mm)			Kuviointi	Pinta-käsittely	Pinnan viimeistely	Viiste	Sävytetty
		Paksuus	Leveys	Pituus					
Noble Oak Brooklyn	7806903	16	190	2 280	Suuret ruudut		Harjattu	-	Kyllä
Noble Tammi Scandinavia	7806008	16	192	2 028	Ruutulauta	Proteco- öljyvaha	Harjattu	-	Kyllä
Noble Tammi Manhattan	7806014	16	190	2 280	Pienet ruudut		Harjattu	-	Kyllä
Noble Tammi Art Deco	7806009	16	192	2 028	Ruutulauta		Harjattu	-	Kyllä
Noble Tammi Soho	7806012	16	190	2 280	Suuret ruudut		Harjattu	-	Kyllä
Noble Tammi Retro	7806007	16	192	2 028	Ruutulauta	Proteco-lakka	-	-	Ei
Noble Tammi Wasa	7806010	16	192	2 028	Ruutulauta	Proteco- öljyvaha	Harjattu	-	Kyllä
Noble Tammi Chelsea	7806016	16	190	2 280	Pienet ruudut		Harjattu	-	Kyllä
Noble Tammi Broadway	7806013	16	190	2 280	Suuret ruudut		Harjattu	-	Kyllä
Noble Tammi Bronx	7806017	16	190	2 280	Suuret ruudut		Harjattu	-	Kyllä



Noble Oak Brooklyn




Noble Tammi Scandinavia



Noble Tammi Manhattan



Noble Tammi Art Deco



Noble Tammi Soho



Noble Tammi Retro



Noble Tammi Wasa



Noble Tammi Chelsea



Noble Tammi Broadway



Noble Oak Bronx

Puu on luonnon materiaali, jossa esiintyy vaihtelua. Mallikuvien värit ja pinnan kuviot ovat viitteellisiä. Saat kattavamman käsityksen ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai käymällä osoitteessa [www.tarkett.fi](http://www.tarkett.fi). Myymälöissä voit tutustua Tarkettin lajitelmakuvakirjaan (grading book) ja aitoihin puunäytteisiin. Yksittäinen malli on kuitenkin vain esimerkki siitä, miltä lattia voi näyttää. Jotta saat käsityksen koko lattian väri vaihteluista, oksankohtien määrästä ja muista ominaisuuksista, tutki useita lautoja tai tutustu lajitelmakuvakirjaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä on lankkulattia tai sävytetty lattia.