

WOOD

# PRESTIGE

TEKNISET TIEDOT 2020



TEKNISET TIEDOT (EN 13489)		
Paloluokka	EN 14342 Table 1	Dfl-s1
Formaldehydi	EN 14342	E1
Brinell -kovuus (keskiarvo) Saarni Tammi	(BHN) EN1534	4,0 3,7
Taber -testi/lakan kulutuskestävyys Protoco -öljyvaha	EN 13696	N/A
Askeläänien parannusarvo $\Delta L_w$ dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Lämmön eristävyys (RT m <sup>2</sup> K/W) vain lauta lumpppuhuovan kanssa 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Lämmön johtavuus (W/m K) 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11

ASENNUS		
Asennusmetodi	2-lock uivana tai alustaan liimattuna	
Asennusohje	Ladattavissa <a href="http://www.tarkett.fi">www.tarkett.fi</a> Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi	
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa Maksimi pintalämpötila 27°C termostaatilla säädetty lämmitysjärjestelmä	Kyllä	
Start & Stop: Lyhyitä aloitus ja lopetuspaljoja n. 1 pkt / 20 m <sup>2</sup>		

SUOSITELTAVAT TARVIKKEET	
Asennus	Tarkofoam II / Tarkoflex II Asennus kit
Estetiikka	Jalkalistat Liikuntasauimalistat Putkien vaipat
Hoito	Wood Floor Care Kit / Spray Mop Kit Bioclean Hardwax Oil Refresher Hardwax Oil
Katso lisää tarvikkeita nettisivuiltamme <a href="http://www.tarkett.fi">www.tarkett.fi</a>	

MITAT & PAKKAUS	14x162x2200	14x190x2000
Paksuus EN 13489 (mm)	14	14
Leveys (mm)	162	190
Pituus (mm)	2200	2000
Kulutuskerroksen paksuus (mm)	3,5	3,5
Lautaa/pkt	6	6
m <sup>2</sup> /pkt	2,14	2,28
m <sup>2</sup> /lava	77,04	79,80
Paino/m <sup>2</sup> (kg)	7,9	7,9

MITAT & PAKKAUS	14x190x2200	14x194x2281
Paksuus EN 13489 (mm)	14	14
Leveys (mm)	190	194
Pituus (mm)	2200	2281
Kulutuskerroksen paksuus (mm)	3,5	3,5
lautaa/pkt	6	6
m <sup>2</sup> /pkt	2,51	2,66
m <sup>2</sup> /lava	87,85	93,10
Paino/m <sup>2</sup> (kg)	7,9	7,9
Arvot ovat tämän tyyppisen luonnontuotteen tyypillisiä arvoja		

HOITO
Tarkett puulattioissa on Protoco-käsittely ja sen ansiosta hyvä suoja kulutusta, likaa ja tahroja vastaan. Luonnollisten ominaisuuksien takia jotkut puulattiat vaativat enemmän hoitoa kuten; vaaleat värit, kovavahaöljytyt lattiat, harjatut lattiat, sahausjäljelliset lattiat.
Katso hoito-ohjeet <a href="http://www.tarkett.fi">www.tarkett.fi</a>

Prestige Protoco Hardwax Oil

98 %  
98 %  
Natural  
Renewable100 %  
Recyclable

2-LOCK



www.realwood.eu



# PRESTIGE

## DESIGN

Auringon, hiekan, ajan ja sateen kuluttaman näköinen rustiikki puulattia. Erityisellä antiikkiharjausmenetelmällä käsitelty pinta tuo mieleen puisen penkin tai pöydän, joka on ollut ulkona vuosikausia ja jonka pintaa luonto on muokannut.

TUOTETIEDOT	Tuote-numero	Mitat (mm)			Sauvaisuus	Pinta-käsittely	Pinnan viimeistely	Viiste (4 sivulla)	Sävytetty	Lajitelma
		Paksuus	Leveys	Pituus						
Prestige Saarni Seashell	7967018	14	162	2 200	1-s	Proteco öljyvaha	Antiikkiharjattu	Miniviiste	Kyllä	Contrast
Prestige Tammi White Sand	7877046	14	190	2 200	1-s		Antiikkiharjattu	Miniviiste	Kyllä	Nature
	7877052	14	190	2 000	1-s		Antiikkiharjattu	Miniviiste	Kyllä	
Prestige Tammi Driftwood	7870059	14	194	2 281	3-s		Antiikkiharjattu	-	Kyllä	Nature
Prestige Tammi Sand	7870058	14	194	2 281	3-s		Antiikkiharjattu	-	Kyllä	Nature
Prestige Tammi	7877048	14	190	2 200	1-s		Antiikkiharjattu	Miniviiste	Ei	Rustic
Prestige Tammi Granite	7877054	14	190	2 000	1-s		Antiikkiharjattu	Miniviiste	Kyllä	Rustic
Prestige Tammi Graphite	7877055	14	190	2 200	1-s		Antiikkiharjattu	Miniviiste	Kyllä	Rustic



Prestige Saarni Seashell



Prestige Tammi White Sand



Prestige Tammi Driftwood



Prestige Tammi Sand



Prestige Tammi



Prestige Tammi Granite



Prestige Tammi Graphite

## PROTECO-ÖLJYVAHA

Öljyvaha on peräisin kasvikkunnasta, ja se sisältää mm. auringonkukka-, pellava- ja soijaöljyä. Tuote tekee lattian pinnasta silkinhoitoisen ja vahvistaa aidon puun tuntua. Öljy tunkeutuu syväälle puuhun ja parantaa sen kestävyyttä, kun taas vaha jää pinnalle ja antaa lisäsuojaa kulumista vastaan. Katso lattian hoito-ohjeet nettisivuiltamme tarkett.fi.

Puu on luonnon materiaali, jossa esiintyy vaihtelua. Mallikuvien värit ja pinnan kuviot ovat viitteellisiä. Saat kattavamman käsityksen ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai käymällä osoitteessa [www.tarkett.fi](http://www.tarkett.fi). Myymälöissä voit tutustua Tarkettin lajitelmakuvakirjaan (grading book) ja aitoihin puunäytteisiin. Yksittäinen näyte on kuitenkin vain esimerkki siitä, millä lattia voi näyttää. Jotta saat käsityksen koko lattian väri- ja kuvavaihteluista, oksankohtien määrästä ja muista ominaisuuksista, tutki useita lautoja tai tutustu lajitelmakuvakirjaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä on lankkulattia tai sävytetty lattia.