

WOOD

SEGNO

TEKNISET TIEDOT 2020



TEKNISET TIEDOT (EN 13489)		
Paloluokka	EN 13501	Cfl-s1
Formaldehydi	EN 14342	E1
Brinell-kovuus (keskiarvo) Tammi	(BHN) EN1534	3,7
Taber-testi/lakan kulutuskestävyys Öljyvaha <i>Näitä arvoja ei voida soveltaa sävytetyille, harjatuille tai kovavahaöljytyille tuotteille.</i>	EN 13696	N/A
Askeläänen parannusarvo ΔL_W in dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	N/A
Lämmön eristävyys (RT m ² K/W) pelkkä lauta	EN ISO 10456:2007	0,065
Lämmön johtavuus (W/m K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,17
Rakenne	Kaksikerrosrakenne vahvistettu vanerilla	

ASENNUS	
Asennusmetodi	Alustaan liimattuna
Asennusohje	Ladattavissa www.tarkett.fi Kysy tarkempia ohjeita jälleenmyyjältäsi
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa Maksimi lattian pintalämpötila 27 °C termostaattilla säädettävä lattialämmitys	Kyllä

SUOSITELTAVAT TARVIKKEET	
Asennus	Valitse liima asennusohjeen mukaan Asennus kit
Estetiikka	Jalkalistat Liikuntasaumalistat Putkien vaipat
Hoitto	Wood Floor Care Kit / Spray Mop Kit Bioclean Hardwax Oil Refresher Hardwax Oil
Katso lisää tarvikkeita nettisivuiltamme www.tarkett.fi	

MITAT & PAKKAUS	11 x 120 x 600
Paksuus (mm)	11
Leveys (mm)	120
Pituus (mm)	600
Kulutuskerroksen paksuus (mm)	3,5
Lautaa/pkt	30
m ² /pkt	2,16
m ² /lava	90,72
Paino/m ² (kg)	7,16
Arvot ovat tämän tyyppisen luonnontuotteen tyyppisiä arvoja	

HOITO
Tarkett puulattioissa on Proteco-öljyvaha ja sen ansiosta hyvä suoja kulutusta, likaa ja tahrjoja vastaan. Luonnollisten ominaisuuksien takia jotkut puulattiat vaativat enemmän hoitoa kuten; vaaleat värit, kovavahaöljytyt lattiat, harjatut lattiat, sahausjäljelliset lattiat.
Katso hoito-ohjeet www.tarkett.fi

Segno Öljyvaha

90 %
90 %
Natural
Renewable100 %
Recyclable

T&G



Öljyvaha



www.realwood.eu

FSC® C006872
The mark of
responsible forestry

WOOD


SEGNO

TEKNISET TIEDOT 2020

DESIGN

Mallistossa on kaksi modulaarista lautaa (vasen ja oikea), ja niitä on saatavana useita eri sävyjä. Pintakäsittelynä on kestävä öljyvaha. Lautoja voi yhdistellä eri tavoilla, joten voit luoda joko perinteisen tai uuden jännittävän kuvioinnin lattiaan. Lisäksi voit yhdistellä eri sävyjä ja näin luoda lähes loputtomasti upeita yhdistelmiä.

TUOTETIEDOT	Tuote-numero	Mitat (mm)			Modulaari	Pintakäsittely	Pinta- viimeistely	Viiste (4 sivulla)	Sävytetty	Lajitelma
		Paksuus	Leveys	Pituus						
Segno Tammi Lime Stone	41020001	11	120	600	Vasen moduuli	Öljyvaha	Harjattu	Miniviiste	Kyllä	MIX
	41020002	11	120	600	Oikea moduuli	Öljyvaha	Harjattu	Miniviiste	Kyllä	MIX
Segno Tammi Blonde	41020003	11	120	600	Vasen moduuli	Öljyvaha	Harjattu	Miniviiste	Kyllä	MIX
	41020004	11	120	600	Oikea moduuli	Öljyvaha	Harjattu	Miniviiste	Kyllä	MIX
Segno Tammi	41020005	11	120	600	Vasen moduuli	Öljyvaha	Harjattu	Miniviiste	Kyllä	MIX
	41020006	11	120	600	Oikea moduuli	Öljyvaha	Harjattu	Miniviiste	Kyllä	MIX
Segno Tammi Old Grey	41020007	11	120	600	Vasen moduuli	Öljyvaha	Harjattu	Miniviiste	Kyllä	MIX
	41020008	11	120	600	Oikea moduuli	Öljyvaha	Harjattu	Miniviiste	Kyllä	MIX
Segno Tammi Old Brown	41020009	11	120	600	Vasen moduuli	Öljyvaha	Harjattu	Miniviiste	Kyllä	MIX
	41020010	11	120	600	Oikea moduuli	Öljyvaha	Harjattu	Miniviiste	Kyllä	MIX



Segno Tammi Lime Stone



Segno Tammi Blonde



Segno Tammi



Segno Tammi Old Grey



Segno Tammi Old Brown

Puu on luonnon materiaali, jossa esiintyy vaihtelua. Mallikuvien värit ja pinnan kuviot ovat viitteellisiä. Saat kattavamman käsityksen ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai käymällä osoitteessa www.tarkett.fi. Myymälöissä voit tutustua Tarkettin lajitelmakuvakirjaan (grading book) ja aitoihin puunäytteisiin. Yksittäinen näyte on kuitenkin vain esimerkki siitä, miltä lattia voi näyttää. Jotta saat käsityksen koko lattian väri vaihteluista, oksankohtien määrästä ja muista ominaisuuksista, tutki useita lautoja tai tutustu lajitelmakuvakirjaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä on lankkulattia tai sävytetty lattia.