

STARFLOOR CLICK 30

Tekniset tiedot

4-2017

Heterogeeninen, kompakti, puolikova lattianpäällyste	EN ISO 10582	
Käyttöluokka	EN ISO 10874	23  31 

TUOTETIEDOT

Mitat	ISO 24342	60.05 x 31 cm = 9 laattaa/ltk = 1,68 m ² /ltk
Ponttisysteemi	Tyyppi	Lukkopontti
Takuu	Vuosis	15 vuotta kotikäytössä

Tekniset tiedot


Kokonaispaksuus	EN ISO 24346	4,00 mm
Kulutuserroksen paksuus	EN ISO 24340	0,30 mm
Kulutuserroksen sideainepitoisuus	ISO 10582	Tyyppi I
Pituus	EN ISO 24342	60,05 cm
Leveys	EN ISO 24342	31,00 cm
Pintakäsittely (PUR)		Extreme®
Paino	ISO 29997-EN430	7,4 kg/m ²

Tekniset ominaisuudet






Mittapysyvyys	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Reunannousu	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Paloluokka	EN 13501-1	Bfl-s1 liirtoasennettuna levy- tai betonialustalle
Jäänöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0,08 mm
Tuolin jalka	EN 424	Ei vahinkoa
Tuolinpyörä	ISO 4918 - EN 425	Ei vahinkoa
Askeläänän parannusarvo	EN ISO 717-2	ΔLw = 3 dB. Tarkomfort Premiumin kanssa 19 dB
Lämmönvastus	EN ISO 10456	0,03 m ² K/W
Valonkesto	EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6
Kemikaalien kesto	EN ISO 26987	Lievä vaikutus (1)
Kitka	DIN 51130 / EN 13893	R9 / R10 riippuen martiosta / μ ≥ 0,30
Varautuminen	EN 1815 / EN 1081	<2 kV betonilla / > 10 ⁹ Ohm
Peel-lujuus	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Lattialämmitys		Soveltuu - maks. 27 °C

Ympäristö

TVOC 28 pv AgBB testi		≤ 100μg/m ³
Kierrätettävissä		100%
Pehmitin		Ftalaattivapaa teknologia




EN14041

EN ISO 10582

Starfloor Click 30



No. 0131-0035-DoP-2013-07
<http://www.home.tarkett.com>

Distributed by: Tarkett GDL SA
2 Op der Saing
L-9779 Lentzweiler

EN 14041:2004

TARKETT
BALANCED
CHOICE

100%
Recyclable

<100μg/m³
Better Indoor
Air Quality
*TVOC AT 28 DAYS

PHTHALATE
FREE
Technology
* EXCEPT RECYCLED CONTENT

TARKETT
Extreme
Protection

GUARANTEE
15
Residential
use