

WOOD

VINTAGE

TEKNISET TIEDOT 2020



TEKNISET TIEDOT (EN 13489)		
Paloluokka	EN 14342 Table 1	
Formaldehydi	EN 14342	E1
Brinell -kovuus (keskiarvo) Tammi	(BHN) EN1534	3,7
Taber -testi/Lakan kulutuskestävyys Proteco -öljyvaha	EN 13696	N/A
Askeläänen eristävyys ΔL_w dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Lämmön eristävyys (RT m ² K/W) pelkkä lauta lumppuhuovan kanssa 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Lämmön johtavuus (W/m K) 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11
Rakenne	3-kerrosrakenne	

ASENNUS		
Asennusmetodi	2-lock uivana tai alustaan liimattuna	
Asennusohje	Ladattavissa www.tarkett.fi Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi	
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa Maksimi pinnan lämpötila 27°C termostaatilla ohjattava lämmitysjärjestelmä	Kyllä	
Start&Stop: Lyhyitä aloitus ja lopetuspaloja n. 1 pkt / 20 m2		

SUOSITELTAVAT TARVIKKEET	
Asennus	Tarkofoam II / Tarkoflex II Asennus kit
Estetiikka	Jalkalistat Liikuntasauimalistat Putkien vaipat
Hoitto	Wood Floor Care Kit / Spray Mop Kit Bioclean Hardwax Oil Refresher Hardwax Oil
Katso lisää tarvikkeita nettisivuiltamme www.tarkett.fi	

MITAT & PAKKAUS	14x162x2000	14x190x2000	14x190x2200
Paksuus EN 13489 (mm)	14	14	14
Leveys (mm)	162	190	190
Pituus (mm)	2000	2000	2200
Kulutuskerroksen paksuus (mm)	3,5	3,5	3,5
Lautaa/pkt	6	6	6
m ² /pkt	1,94	2,28	2,51
m ² /lava	69,84	79,80	87,85
Paino/m ² (kg)	7,9	7,9	7,9

Arvot ovat tämän tyyppisen luonnontuotteen tyyppillisiä arvoja

HOITO
Tarkett puulattioissa on Proteco-käsittely ja sen ansiosta hyvä suoja kulutusta, likaa ja tahroja vastaan. Luonnollisten ominaisuuksien takia jotkut puulattiat vaativat enemmän hoitolta kuten; vaaleat värit, kovavahaöljytyt lattiat, harjatut lattiat, sahausjäljelliset lattiat.
Katso hoito-ohjeet www.tarkett.fi

Vintage Proteco Öljyvaha

98 %
98 %
Natural
Renewable100 %
Recyclable

2-LOCK



VINTAGE

DESIGN

Patinaa ja teollista tunnelmaa: erilaiset efektit kuten sahaus- ja painumajäljet antavat puulattialle ainutlaatuisen rustiikin ilmeen. Pintaa suojaava Proteco-kovavahaöljy helpottaa hoitoa. Vintagen 1-sauvaisissa tuotteissa on käsintehty miniviisteet pitkällä sivulla. "Kuluneen" näköinen pinta jo heti asennuksen jälkeen. Vintage-mallistosta löytyy myös julkisiin tiloihin sopivia designeja.

TUOTETIEDOT	Tuote-numero	Mitat (mm)			Sauvaisuus	Pinta-käsittely	Pinnan viimeistely	Viiste (2 sivulla)	Sävytetty	Lajitelma
		Paksuus	Leveys	Pituus						
Vintage Tammi Copenhagen	7877040	14	190	2 000	1-s	Proteco-öljyvaha	Pienet sahausjäljet, harjattu	Käsintehty miniviiste	Kyllä	Robust
Vintage Tammi Uppsala	7876105	14	162	2 000	1-s		Pienet sahausjäljet, harjattu	Käsintehty miniviiste	Kyllä	Rustic
Vintage Tammi Lund	7877043	14	190	2 000	1-s		Pienet sahausjäljet, harjattu	Käsintehty miniviiste	Kyllä	Robust
Vintage Tammi Orléans	7876104	14	162	2 000	1-s		Poikkisuuntaiset sahausjäljet, harjattu	Käsintehty miniviiste	Kyllä	Rustic
Vintage Tammi Montpellier	7877041	14	190	2 200	1-s		Pienet sahausjäljet, harjattu	Käsintehty miniviiste	Kyllä	Nature
Vintage Tammi Chester	7877042	14	190	2 200	1-s		Painumajäljet harjattu	Käsintehty miniviiste	Ei	Rustic
Vintage Tammi Salamanca	7877044	14	190	2 000	1-s		Pienet sahausjäljet, harjattu	Käsintehty miniviiste	Kyllä	Rustic



Vintage Tammi Copenhagen



Vintage Tammi Uppsala



Vintage Tammi Lund



Vintage Tammi Orléans



Vintage Tammi Montpellier



Vintage Tammi Chester



Vintage Tammi Salamanca

PROTECO-ÖLJYVAHA

Öljyvaha on peräisin kasvikkunnasta, ja se sisältää mm. auringonkukka-, pellava- ja soijaöljyä. Tuote tekee lattian pinnasta silkinhoitoisen ja vahvistaa aidon puun tuntua. Öljy tunkeutuu syvälle puuhun ja parantaa sen kestävyyttä, kun taas vaha jää pinnalle ja antaa lisäsuojausta kulumista vastaan. Katso lattian hoito-ohjeet nettisivuiltamme tarkett.fi.

Puu on luonnon materiaali, jossa esiintyy vaihtelua. Mallikuvien värit ja pinnan kuviot ovat viitteellisiä. Saat kattavamman käsityksen ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai käymällä osoitteessa www.tarkett.fi. Myymälöissä voit tutustua Tarkettin lajitelmakekirjaan (grading book) ja aitoihin puunäytteisiin. Yksittäinen näyte on kuitenkin vain esimerkki siitä, miltä lattia voi näyttää. Jotta saat käsityksen koko lattian väri- ja tekstuurivaihteluista, oksankohdista, tutki useita lautoja tai tutustu lajitelmakekirjaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä on lankkulattia tai sävytetty lattia.