

WOOD

VIVA

TEKNISET TIEDOT 2020



TEKNISET TIEDOT (EN 14354)		
Paloluokka	EN 14342 Table 1	Dfl-s1
Formaldehydi	EN 14342	E1
Brinell-kovuus (keskiarvo)	(BHN) EN1534	6,0
Taber-testi/Lakan kulutuksenkestävyys Protoco-lakka Protoco Natura -lakka <i>Näitä arvoja ei voida soveltaa sävytetyille, harjatuille tai kovavahaöljytyille tuotteille.</i>	EN 13696	4000 3500
Askeläänen parannusarvo ΔL_w dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Lämmön eristävyys (RT m ² K/W) pelkkä lauta lumpppuhuovan kanssa 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	EN ISO 10456:2007	0,054 0,074 0,094
Lämmön johtavuus (W/m K) 8,5 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,14

ASENNUS		
Asennusmetodi	Uivana tai alustaan liimattuna	
Asennusohje	Ladattavissa www.tarkett.fi Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi	
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa: lattian pinnan lämpötila saa olla enintään 27 oC, termostaatilla ohjattava järjestelmä.		Kyllä
Start & Stop: Lyhyitä aloitus ja lopetuspaloja n. 1 pkt / 20 m ²		

SUOSITELTAVAT TARVIKKEET	
Asennus	Tarkofoam II / Tarkoflex II Asennus kit
Estetiikka	Jalkalistat Liikuntasauimalistat Putkien vaipat
Hoito	Wood Floor Care Kit / Spray Mop Kit Bioclean Refresh
Katso lisää tarvikkeita nettisivuiltamme www.tarkett.fi	

MITAT & PAKKAUS	8,5x110x1220	8,5x190x1220
Paksuus (mm)	8,5	8,5
Leveys (mm)	110	190
Pituus (mm)	1220	1220
Kulutuseroksen paksuus (mm)	0,6	0,6
Lautaa/pkt	12	8
m ² /pkt	1,61	1,85
m ² /lava	67,62	74,00
Paino/m ² (kg)	7,7	7,7
Arvot ovat tämän tyyppisen luonnontuotteen tyyppisiä arvoja		

Viva Protoco Lakka / Protoco Natura

95 %
95 %
Natural
Renewable100 %
Recyclable

ULTRALOC



Protoco

PROTECO-LAKKA

Puolikiiltävä lakka, jota levitetään puulattian pinnalle kuusi kerrosta ja joka kovetetaan sen jälkeen erittäin hyvin kulutusta kestäväksi. Lakkaa annostellaan juuri oikea määrä – ei liian paksusti eikä liian ohuesti – jotta puun luonnollinen rakenne ja syyt korostuvat luonnonomukaisesti.

PROTECO NATURA -MATTALAKKA

Mattapintaista lakkaa levitetään puulattian pinnalle kuusi kerrosta ja kovetetaan sen jälkeen erittäin hyvin kulutusta kestäväksi. Se kestää kulutusta hyvin ja suojaa lattiaa tehokkaasti. Hoitoa tarvitaan kuitenkin hieman enemmän kuin puolikiiltävässä, koska lika näkyy mattapintaissa lattiassa herkemmin.

DESIGN

8,5 mm paksuinen kova ja kestävä puulattia. Kulutuspinna (0,6 mm) on puuviilua, vahva HDF-keskikerros. Ei voida hioa. Erittäin hyvä remontointiin, vanhaa lattiaa ei useinkaan tarvitse poistaa (mikäli se on tasainen ja vakaa).

TUOTETIEDOT	Tuote-numero	Mitat (mm)			Sauvaisuus	Pinta-käsittely	Pinnan viimeistely	Viiste (4 sivulla)	Sävytetty	Lajitelma
		Paksuus	Leveys	Pituus						
Viva Tammi Off-white (1-s)	7828012	8,5	190	1 220	1-s	Protecto Natura	Harjattu	Mikroviiste	Kyllä	
Viva Tammi White (1-s)	7828013	8,5	190	1 220	1-s	Protecto Natura	Harjattu	Mikroviiste	Kyllä	
Viva Tammi White (2-s)	7829002	8,5	190	1 220	2-s	Protecto Natura	-	-	Kyllä	
Viva Tammi Grey (1-s)	7828014	8,5	190	1 220	1-s	Protecto Natura	Harjattu	Mikroviiste	Kyllä	Nature
Viva Tammi (1-s)	7828009	8,5	190	1 220	1-s	Protecto Natura	Harjattu	Mikroviiste	Ei	
Viva Line Tammi	7831002	8,5	110	1 220	1-s	Protecto Natura	-	Mikroviiste	Ei	
Viva Line Tammi (harjattu)	7831003	8,5	110	1 220	1-s	Protecto Natura	Harjattu	Mikroviiste	Ei	
Viva Tammi (3-s)	7828001	8,5	190	1 220	3-s	Protecto -lakka	-	-	Ei	Robust
	7828002	8,5	190	1 220	3-s	Protecto Natura	-	-	Ei	Robust
Viva Line Pähkinä	8582002	8,5	110	1 220	1-s	Protecto Natura	-	Mikroviiste	Ei	Original
Viva Pähkinä (3-s)	8581002	8,5	190	1 220	3-s	Protecto Natura	-	-	Ei	Original



Viva Tammi Off-white (1-strip)



Viva Tammi White (1-strip)



Viva Tammi White (2-strip)



Viva Tammi Grey (1-strip)



Viva Tammi (1-strip)



Viva Line Tammi



Viva Line Tammi (brushed)



Viva Tammi (3-strip)



Viva Line Pähkinä



Viva Pähkinä (3-strip)

Puu on luonnon materiaali, jossa esiintyy vaihtelua. Mallikuvien värit ja pinnan kuviot ovat viitteellisiä. Saat kattavamman käsityksen ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai käymällä osoitteessa www.tarkett.fi. Myymälöissä voit tutustua Tarkettin lajittelmakuvakirjaan (grading book) ja aitoihin puunäytteisiin. Yksittäinen näyte on kuitenkin vain esimerkki siitä, millä lattia voi näyttää. Jotta saat käsityksen koko lattian väri vaihteluista, oksankohtien määrästä ja muista ominaisuuksista, tutki useita lautoja tai tutustu lajittelmakuvakirjaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä on lankkulattia tai sävytetty lattia.